


The background features a light blue to yellow gradient. On the left, there are several white snowflake icons of varying sizes. On the right, there are several yellow sun icons with rays. Scattered throughout are various colored circles in shades of blue, yellow, orange, and red. A large, abstract shape in the center transitions from blue on the left to orange and red on the right, resembling a stylized wave or a path.

ATR NORDEST

CLIMATIZZAZIONE 2024



NORDEST

I NOSTRI MARCHI

CLIMATIZZATORI

FUJITSU

DAIKIN

Il clima per la vita.

**MITSUBISHI
ELECTRIC**

CLIMATIZZAZIONE

SAMSUNG

Climate Solutions

TOSHIBA
AIR CONDITIONING

Haier

Hisense

LG

Midea
air conditioner

ATTREZZATURE, MATERIALI & ACCESSORI

DIFF.

testo

QUALYX



Super Stars

Tecnosystemi
group

GeneralGas
PASSIONATELY COOL

KRYON
Refrigerant Solutions

foridra

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE
DEPURATORI ACQUE

sauermann

Fieldpiece

Galaxair
NOS PERFORMANCES, VOTRE AVENIR

INDICE

STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS	1
ATTREZZATURA	7
TRACCIANTI E TURAFALLE	13
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	14
GAS REFRIGERANTI ED ACCESSORI	17
RACCORDERIA	18
STAFFE, BASI ED ACCESSORI	20
CANALINA ED ACCESSORI	21
CANALINA ED ACCESSORI TECNOSYSTEMI	23
RAME CONDIZIONAMENTO	26
PREDISPOSIZIONE, SCARICO CONDENSA ED ACCESSORI	27
POMPE SCARICO CONDENSA	29
CLIMATIZZATORI FUJITSU LINEA KM	31
CLIMATIZZATORI DAIKIN LINEA PERFERA ALL SEASON FTXM	33
CLIMATIZZATORI MITSUBISHI LINEA PLUS MSZ-BT	34
CLIMATIZZATORI HAIER LINEA PEARL	35
CLIMATIZZATORI LG LINEA LIBERO SMART	36
CLIMATIZZATORI TOSHIBA LINEA SEIYA	37
CLIMATIZZATORI HISENSE LINEA HI-COMFORT	38
CLIMATIZZATORI SAMSUNG LINEA CEBU	39
CLIMATIZZATORI MIDEA LINEA EXTREME PRO	40



STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

05645503	€ 536,00	MANIFOLD DIGITALE SMART KIT 550 S 2 VIE COMPLETO DI TUBI DI RIEMPIMENTO E SONDE DI TEMPERATURA
-----------------	-----------------	---

Inclusi nel kit:

manifold digitale smart testo 550s con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie
2 x sonde termometriche testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC)
Serie di tubi di riempimento con 3 tubi flessibili, valigia



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

05645572	€ 683,00	MANIFOLD DIGITALE SMART KIT 557 S 4 VIE COMPLETO DI SONDA VUOTO, TUBI DI RIEMPIMENTO E SONDE DI TEMPERATURA
-----------------	-----------------	--

Inclusi nel kit:

manifold digitale smart testo 557s con Bluetooth e blocco valvole a 4 vie
1 x sonda per il vuoto testo 552i senza fili (Bluetooth)
2 x sonde termometriche testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC)
serie di tubi di riempimento con 4 tubi flessibili, valigia



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

0563000210	€ 330,00	KIT REFRIGERAZIONE TESTO SMART PROBES
-------------------	-----------------	--

Tecnologia di misura ultra-precisa con comodo comando tramite smartphone

Inclusi nel kit: 2 termometri a pinza testo 115i, 2 misuratori di alta pressione testo 549i, 1 testo Smart Case "Refrigerazione"

Portata Bluetooth® di 100 m per applicazioni particolarmente flessibili

App per creare i rapporti sul posto

Calcolo automatico di temperatura di condensazione e di evaporazione



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

05641560	€ 261,00	BILANCIA DIGITALE TESTO 560i BLUETOOTH PER REFRIGERANTI
-----------------	-----------------	--

Misura senza fili del peso del refrigerante e funzionamento con i manifold di Testo e la testo Smart App via Bluetooth

Caricamento automatico e preciso di refrigerante in base al surriscaldamento, al sottoraffreddamento e al peso target in combinazione con la valvola smart (venduta separatamente)

Con la bilancia senza fili per refrigeranti testo 560i puoi misurare il peso del refrigerante in modo rapido, preciso e comodo. Utilizza un manifold di Testo e la testo Smart App sul tuo smartphone/tablet per il funzionamento e la visualizzazione dei valori misurati dopo che la bilancia si è collegata automaticamente a entrambi via Bluetooth. Particolarmente pratica: con la bilancia e la valvola smart disponibile separatamente puoi caricare impianti di refrigerazione e pompe di calore in modo automatico e preciso.



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

0563000310	€ 435,00	KIT VENTILAZIONE TESTO SMART PROBES
-------------------	-----------------	--

Misura senza fili del peso del refrigerante e funzionamento con i manifold di Testo e la testo Smart App via Bluetooth

Caricamento automatico e preciso di refrigerante in base al surriscaldamento, al sottoraffreddamento e al peso target in combinazione con la valvola smart (venduta separatamente)

Con la bilancia senza fili per refrigeranti testo 560i puoi misurare il peso del refrigerante in modo rapido, preciso e comodo. Utilizza un manifold di Testo e la testo Smart App sul tuo smartphone/tablet per il funzionamento e la visualizzazione dei valori misurati dopo che la bilancia si è collegata automaticamente a entrambi via Bluetooth. Particolarmente pratica: con la bilancia e la valvola smart disponibile separatamente puoi caricare impianti di refrigerazione e pompe di calore in modo automatico e preciso.



STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05605522	€ 201,00	VACUOMETRO TESTO 552 CON BLUETOOTH Il vacuometro digitale testo 552 è affidabile, preciso, solido e gestisce tutte le funzioni di misura che sono rilevanti per l'essiccazione degli impianti di refrigerazione e pompe di calore. Dotato di Bluetooth, testo 552 connette l'applicazione Testo Smart con il tuo smartphone or tablet. In questo modo puoi monitorare wireless la pressione assoluta raggiunta durante lo svuotamento, i risultati della misura possono essere velocemente documentati nell'applicazione ed inviati via email. Il vacuometro testo 552 è stato progettato per capire lo stato di deumidificazione dell'impianto e misura in modo affidabile anche i più piccoli valori di pressione assoluta. Dotato di allarme di risalita per assicurarsi che la l'essiccazione sia avvenuta in modo corretto.

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05642552	€ 161,00	VACUOMETRO TESTO 552i Misure del vuoto senza fili utilizzando un solo collegamento di servizio: la sonda per il vuoto testo 552i comandata tramite app con Bluetooth amplia la gamma delle testo Smart Probes. Fornisce risultati di misura affidabili, è robusta e facile da usare - la sonda per il vuoto offre un supporto ottimale per il corretto svuotamento di impianti di refrigerazione e climatizzazione e di pompe di calore.

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05907701	€ 143,00	PINZA AMPEROMETRICA TESTO 770-1 La pinza amperometrica testo 770-1 rileva e seleziona automaticamente c.a./c.c. per corrente e tensione e altri parametri elettrici come la resistenza, la continuità, la prova diodi e capacità. Inoltre può essere utilizzato per misurare la corrente iniziale. L'ampio display a 2 linee mostra distintamente e nitidamente le letture.

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05907702	€ 187,00	PINZA AMPEROMETRICA TESTO 770-2 La pinza amperometrica testo 770-2 può misurare la corrente di spunto sui motori elettrici e per il test di ionizzazione nel range µA. L'adattatore di temperatura per termocoppie fornito può misurare i parametri elettrici come quelli di temperatura (termocoppie tipo k compatibili si possono ordinare separatamente).

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05907703	€ 230,00	PINZA AMPEROMETRICA CON BLUETOOTH TESTO 770-3 La pinza amperometrica testo 770-3 è ideale per i più esigenti compiti di misurazione in ambienti applicativi ristretti. La pinza amperometrica ad alte prestazioni testo 770-3, permette il rilevamento automatico dei parametri di misura, è dotata dello speciale meccanismo di presa, ha la funzione di misura della potenza ed è dotata di Bluetooth. Il braccio mobile della pinza può essere ritratta nello strumento, questo permette di afferrare i cavi nei quadri elettrici con molta cura.

Confronto modelli pinza amperometrica	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Meccanismo di presa unico	✓	✓	✓
Riconoscimento automatico dei parametri di misura	✓	✓	✓
Display su due righe	✓	✓	✓
Misura del vero valore efficace TRMS	✓	✓	✓
Misura della corrente di avvio	✓	✓	✓
Campo di misura della corrente µA	—	✓	✓
Bluetooth e testo Smart App	—	—	✓
Misura delle prestazioni	—	—	✓

Dati tecnici	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Campo di misura della tensione	1 mV... 600 V AC/DC		
Campo di misura della corrente	0,1... 400 A AC/DC		0,1... 600 A AC/DC
Misura delle prestazioni	—		✓
Campo di misura µA	—	0,1... 400 µA AC/DC	
Campo di misura della resistenza	0,1 Ω... 40 MΩ		0,1 Ω... 60 MΩ
Campo di misura frequenza	0,001 Hz... 10 kHz		
Campo di misura capacità	0,001 µF... 100 µF		0,001 µF... 60000 µF
Campo di misura temperatura	—	-20... +500 °C	
Bluetooth e testo Smart App	—		✓
Display (counts)	4000		6000
Categoria di misura	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V		
Autorizzazioni	TÜV, CSA, CE		
Norme	EN 61326-1, EN 61140		

STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05633163	€ 313,00	<p>CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTE TESTO 316-3</p> <p>Il rilevatore di perdite testo 316-3 non può mancare nella tua valigia degli attrezzi: rileva in modo affidabile tutti i refrigeranti di uso comune, individua grazie all'elevata sensibilità anche la più piccola perdita e rintraccia, grazie all'azzeramento automatico, anche le perdite in ambienti già contaminati.</p> <p>Individua tutti i refrigeranti di uso comune: R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,R438A and all CFC: HFCs, and HCFCs</p> <p>Elevata sensibilità di < 4 g/a (1g/a in base alla normativa EN14624:2012) individua anche le più piccole perdite.</p> <p>Azzeramento automatico - rileva anche perdite in ambienti già contaminati</p> <p>Allarme ottico e acustico in caso di individuazione di perdite</p> <p>Soddisfa le disposizioni della normativa sui gas fluorurati e le norme SAE J1627 e EN 14624:2012</p>

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05633164	€ 498,00	<p>CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTE TESTO 316-4 KIT 1</p> <p>Tecnologia dei sensori intelligente: il sensore del cercafughe viene monitorato permanentemente e visualizza sul display eventuali malfunzionamenti o intasamenti. Decade quindi la necessità di dotarsi di una perdita di prova. Quando viene segnalato un intasamento, il sensore può essere facilmente pulito ed è subito riutilizzabile. E grazie al collo d'oca pieghevole, il sensore può essere sistemato nelle vicinanze della tubazione e/o del punto di misura</p> <p>Alta sensibilità: l'altissima sensibilità di <3g/a secondo la norma EN 14624 permette di individuare anche le perdite più piccole. L'indicatore di perdita massima facilita l'identificazione del punto di perdita</p> <p>Ulteriori opzioni per ammoniaca: per gli impianti che funzionano con ammoniaca, il cercafughe testo 316-4 (Set 1) può essere equipaggiato con la testa di ricambio per ammoniaca (NH3).</p>

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05907450	€ 34,00	<p>CERCAFASE SENZA CONTATTO TESTO 745</p> <p>Il cercafase senza contatto testo 745 è ideale per effettuare un primo rapido controllo di eventuali fonti di errore. E' dotato di filtro per interferenze ad alta frequenza e di un'impostazione di regolazione della sensibilità.</p> <p>Campo di tensione fino a 1000 V</p> <p>Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP 67</p> <p>Regolabile per rilevamento di fase o indicazione di tensione</p> <p>Indicazione visiva ed acustica</p>

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05601410	€ 106,00	<p>ANEMOMETRO AD ELICA TESTO 410i BLUETOOTH</p> <p>L'anemometro a elica Bluetooth testo 410i, in combinazione con uno smartphone o un tablet, è adatto per misurare la velocità d'aria, la portata e la temperatura sulle bocchette dell'aria e per regolare il flusso d'aria di un impianto di ventilazione.</p> <p>Tramite la app installata sul dispositivo mobile, gli utenti possono leggere comodamente i valori misurati, configurare in modo rapido e semplice le misure della portata e determinare con precisione i valori medi per punti o nel tempo.</p>

testo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
05634403	€ 715,00	<p>STRUMENTO MULTI TESTO 440 KIT CON SONDA ELICA D.100</p> <p>Un unico strumento di misura per tutti i principali parametri ambientali</p> <p>Uso intuitivo: menu di misura dalla struttura chiara per la portata volumetrica e per misurare in parallelo velocità dell'aria e temperatura in prossimità delle prese d'uscita dell'aria. Precisione: la sonda a elica con Bluetooth può essere combinata sia con l'asta telescopica per misurare nei diffusori a soffitto, sia con il kit di coni anemometrici per misurare in prossimità delle valvole a disco (da ordinare separatamente)</p> <p>STRUMENTO MULTIFUNZIONE con possibilità di espansione con una vasta gamma di sonde.</p> <p>Misura senza fili con sonde Bluetooth</p>

testo



STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
MR45/FP	€ 2.409,00	MR45 – GRUPPO DI TRASFERIMENTO DIGITALE R32 La macchina di recupero MR45 Fieldpiece dispone di un sistema di monitoraggio integrato che regola le prestazioni del motore per gestire il liquido e funzionare due volte più veloce con il vapore. L'MR45 aumenta anche la bassa tensione sulla presa di alimentazione per fornire piena potenza al motore dove la caduta di alta tensione è un problema. Con un potente motore da 0,74 kW (1 HP) e un condensatore di grandi dimensioni, questa macchina eccelle nei lavori più lunghi e ad alte temperature. Il display di facile lettura, il peso leggero di 10 kg (22 lb), le porte di collegamento ai tubi flessibili e il grande schermo rendono questa macchina facile da usare pur essendo abbastanza resistente per l'uso quotidiano, anche sotto la pioggia.

Fieldpiece



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
VP67/FP	€ 1.295,00	POMPA PER VUOTO FIELDPIECE VP 67 R32 170L/MIN RUNQUICK Pompa per vuoto da 2,8 l/sec (6 CFM) Affidabile, versatile e potente. 2,8 l/sec di portata con 15 micron di vuoto massimo Motore in c.a. da 0,37 kW (½ HP) Il sistema di cambio dell'olio RunQuick™ permette di cambiare l'olio in corso d'opera in pochi secondi. Serbatoio dell'olio retroilluminato - permette di controllare le condizioni dell'olio e del sistema Contenitore di riserva dell'olio Dimensione porte: 1 da 1/4", 2 da 3/8", 1 da 1/2" per un facile collegamento dei tubi flessibili

Fieldpiece



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
VPX7/FP	€ 2.476,00	POMPA PER VUOTO FIELDPIECE VPX7 R32 280L/MIN RUNQUICK Compatto e leggero, il suo corpo in plastica stampata avvolgente protegge le Prestazioni brevettate. La pompa più leggera brevettata. 4,7 l/sec di portata con 15 micron di vuoto massimo Motore in c.c. da 0,55 kW (¾ HP) Peso 10,9 kg (24 lb). Il sistema di cambio dell'olio RunQuick™ permette di cambiare l'olio in corso d'opera in pochi secondi Serbatoio dell'olio retroilluminato - permette di controllare le condizioni dell'olio e del sistema. Contenitore di riserva dell'olio Dimensione porte: 1 da 1/4", 2 da 3/8", 1 da 1/2" per un facile collegamento dei tubi flessibili. Robusta base per mantenere la pompa in posizione verticale Piccolo ingombro - 22 cc (1,346 cu in) . Gas di zavorra a un quarto di giro con indicatore a LED. Vano porta cavo comodo e asportabile Messaggi di errore: segnalano tensione di alimentazione errata e altri errori. Chiara visione dell'olio. Poiché è importante che l'olio sia pulito, il serbatoio dell'olio della VPX7 ha una grossa apertura che permette di avere un'indicazione immediata delle condizioni POMPA PER VUOTO FIELDPIECE VP 67 R32 170L/MIN RUNQUICK dell'olio e del sistema. Ha anche il nostro sistema di cambio dell'olio RunQuick™ che permette di cambiare l'olio senza spegnere la pompa e perdere vuoto.

Fieldpiece



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
TUBVUOHV1S	€ 173,00	TUBAZIONE FIELDPIECE ALTA' QUALITA' PER ALTO VUOTO, QUADRUPLO STRATO, TRIPLA CRIMPATURA SULLE CONNESSIONI PRESSIONE ESERCIZIO 55 BAR - PRESSIONE COLLAUDO 276 BAR

Fieldpiece



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
TUBVUO002	€ 587,00	KIT TUBAZIONE PER POMPE VUOTO FIELDPIECE VUOTO ELEVATE PRESTAZIONI Kit Tubazione per Pompe Vuoto ad Elevate Prestazioni - diametro interno 3/4" lunghezza 1,5 metri (con adattatori e accessori) Tempi di messa in vuoto più che dimezzati rispetto ai normali tubi per vuoto disponibili in commercio (a parità di pompa vuoto utilizzata)!

Fieldpiece



STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
905125	€ 505,00	POMPA PER VUOTO 2 STADI 42L/MIN R32 GALAXAIR : 2VP-42-EV-R32 Tipo 2VP 42 R32 EV Con vacuometro ed elettrovalvola N° livelli: 2 m ³ /h: 2.52 l/min: 42 CFM: 1.5 Vuoto (μ): 15 Pascal (Pa): 1x10 ⁻¹ Tensione(V): 240V/50Hz Peso(kg): 4.4
905124	€ 558,00	POMPA PER VUOTO 2 STADI 71L/MIN R32 GALAXAIR : 2VP-71-EV-R32 Tipo 2VP 71 R32 EV Con vacuometro ed elettrovalvola N° livelli: 2 m ³ /h: 4.26 l/min: 71 CFM: 2.5 Vuoto(μ): 15 Pascal (Pa): 1x10 ⁻¹ Tensione: 240V/Hz Peso(kg): 7.9
905130	€ 878,00	POMPA PER VUOTO 2 STADI 198L/MIN R32 GALAXAIR : 2-VP-198-EV-R32 Tipo 2VP 128 R32 EV Numero stadi: 2 m ³ /h: 11.88 l / min: 198 CFM: 7 Vuoto (μ): 15 Pascal (Pa): 2 x 10 ⁻¹ Vuoto (mbar): 2.5 x 10 ⁻³ Tensione (V): 240V, 50-60Hz Raccordo: 3/8 SAE Peso (kg): 13.5
905025	€ 324,50	BILANCIA DI CARICO 150KG - 10 G DRM-15010 GALAXAIR : DRM-15010 Bilancia di carico 150Kg - 10 g Piatto in acciaio Visualizzatore a cristalli liquidi in Lbs o Kg Massa max di 150 Kg Alimentazione tramite pile di 9V (fornite) Piatto di supporto bottiglia 220mm x 220 mm ovvero una diagonale di 310 mm Risoluzione : 10 g conforme per l'attestazione di capacità Precisione ± 0.5% Consegnato in una valigetta
905022	€ 734,00	RILEVATORE DI FUGHE ELETTRONICO DIODO CALDO GALAXAIR : SNIF-H2 Per HFC-CFC-HCFC Rilevatore di fughe elettronico diodo caldo SNIF-H2, per rilevare una debole concentrazione di idrogeno H2 in miscela con dell'azoto N2. Il rilevatore è dotato di una pompa di aspirazione a grande flusso per un tempo di risposta più rapido e una migliore sensibilità. 3 livelli di sensibilità 7 diodi tricolore di segnale visivo Riarmo automatico di concentrazione Flessibile di 400mm in acciaio inossidabile Rileva l'idrogeno al 5%. Sensibilità 2 g/anno Consegnato in valigetta con pile e cavetto + 2 pile LR14 incluse
905106	€ 1.500,00	RECUPERATORE GAS REFRIGERANTE 0,75 HP GALAXAIR: SPE-10 Trasferisce tutti i refrigeranti in fase liquida e gassosa con una tensione di vapore non superiore a 15 bar a 20°C, compresi R410A (P max = 38,5 bar), e HFO (R32, R1234yf, ...) HFC, HFC, HCFC puri o miscelati indipendentemente dagli oli utilizzati : minerali, polioli esteri, PAG, ecc. senza rischio di deterioramento, inquinamento o miscelazione dei fluidi. Conforme alle norme NF EN35-421 & 378-4. 15,6 kg/h in fase gassosa 111 kg/h in fase liquida diretta 373,2 kg/h in fase liquida pressurizzando il sistema (a seconda del Ø dei tubi e dei raccordi). CARATTERISTICHE : Sicurezza ad alta pressione : 38,5 bar Potenza motore : 368W (3/4hp) Peso : 16 kg Tensione : 220-240Vac 50Hz - 110-120Vac 60Hz

Galaxair



Galaxair



Galaxair



Galaxair



Galaxair



Galaxair



STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE F-GAS

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

VET19LI	€ 624,60	FLANGIATUBI A BATTERIA VET-19LI VALUE
----------------	-----------------	--

Ultimo avanzato design del nostro flangiatore che esegue flange precise e delineate su tubi in pollici con diametro di 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, grazie ai morsetti di cui è dotato; Realizza flange in pochi secondi ed ha una capacità produttiva di circa 100 lavorazioni all'ora, con batteria carica.

Il cono ad eccentrico rende la flangia liscia ed uniforme.

È dotato di luce diretta sull'area di lavoro, facilitando le operazioni di flangiatura.

Fornita in una pratica valigetta in materiale plastico, che alloggia la cartellatrice, due batterie, un caricabatteria e cinque morsetti (dime).

N° 5 dime per tubi diametro 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" incluse nella confezione.



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

VTB22L	€ 828,20	PIEGATUBI CURVATUBI A BATTERIA VTB-22L VALUE
---------------	-----------------	---

La piegatura/curvatura dei tubi di rame per il settore refrigerazione e condizionamento aria (HVACR) può essere difficile, soprattutto per i tubi di grande diametro, e richiede molto tempo e attenzione per ottenere un lavoro professionale.

Inoltre, rimuovere il tubo da un mandrino tradizionale è spesso un'operazione delicata.

La piegatrice/curvatrice a batteria VALUE TF-VTB22L consente di risparmiare tempo e manodopera, rendendo il lavoro molto più semplice e preciso.

Adatta per tubazioni in rame 1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm), 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm).

Con la semplice pressione del comando sulla piegatrice, è possibile piegare il tubo a qualsiasi angolo desiderato.

Al termine della piegatura, il deflettore espelle automaticamente il tubo mentre l'utensile si ripristina, aiutandovi a rimuovere il tubo senza fatica.

La batteria al litio ad alta capacità consente di effettuare circa 90 piegature per ogni carica e può essere ricaricata completamente in 35 minuti.

In dotazione è fornito il caricabatterie 230 V AC (50-60 Hz) - 50 W.

Fornita in valigetta di materiale plastico.



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

VTE29D	€ 825,20	ESPANSORE A BATTERIA VTE-29D VALUE PER TUBAZIONI IN RAME
---------------	-----------------	---

Espansore per tubi in rame con misure in pollici (settore condizionamento)

La confezione include 2 batterie al litio da 7,4 V 2 Ah, per una massima autonomia

Consente di espandere i tubi in rame senza sforzo, in modo accurato e preciso

Funzionamento con un singolo comando

Controllo automatico della pressione di espansione

Teste di espansione diversificate per singola misura di tubo, con attacco rapido

Batteria al litio a elevata autonomia

Completa un'espansione del tubo in rame in circa 10 secondi

Fino a 220 espansioni con una singola carica di batteria

Ricarica rapida della batteria in circa 35 minuti

Indicatore autonomia residua della batteria

Illuminatore a led posizionato sul corpo dell'espansore, per illuminare la zona di lavoro

La confezione include un tagliatubi (per diametri fino a 32 mm - 1 1/4") e uno sbavatore per tubi.

Il kit completo è confezionato in una valigetta di materiale plastico



ATTREZZATURA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
905115	€ 198,30	MINI CURVATUBI A CRICCHETTO Curvatubi compatto da Ø1/4" a 1/2", o da 5mm a 12 mm Ruota in alluminio "ultra-compatta" Ø1/4"-5/16"-3/8"-1/2" 5-6-8-10-12mm
905162	€ 349,60	PINZA CURVATUBI A BALESTRA A CRICCHETTO Pinza curvatubi : Ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" e 7/8" 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 mm
905129	€ 228,00	CHIAVE DINAMOMETRICA - GALAXAIR : STW-07 Chiave da 17-22-24-26-27-29 mm Regolabile da 10 a 75Nm
905160	€ 476,00	ALLARGATUBI MANUALE GALAXAIR : EX-1000 Allargatubi Ø 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"1/8 Consegnato in un astuccio
905155	€ 162,60	FLANGIATUBI DA 1/4" A 3/4" <u>NO CRICCHETTO</u> Svasatura eccentrica con impugnatura ergonomica per facilitare l'attuazione Bagliore disinseribile Per tubi: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
905156	€ 215,50	KIT FLANGIATUBO ECCENTRICO <u>NO CRICCHETTO</u> DA 1/4" A 3/4" Svasatura eccentrica in alluminio con impugnatura ergonomica un'implementazione più rapida e semplice Bagliore disinseribile Fornito in valigetta con tagliatubi da 3/16" a 1"1/4, penna sbavatrice e 2 matrici per tubi: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" + 6-9-10-12-16-19mm
905157	€ 226,80	FLANGIATUBI ALLUMINIO <u>CON CRICCHETTO</u> DA 1/4" A 3/4" Svasatura eccentrica in alluminio con impugnatura ergonomica <u>CON CRICCHETTO</u> per un'implementazione più rapida e semplice Bagliore disinseribile Per tubi: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" • 1
905158	€ 310,90	KIT FLANGIATUBO ALLUMINIO <u>CON CRICCHETTO</u> DA 1/4" A 3/4" Svasatura eccentrica in alluminio con impugnatura ergonomica <u>CON CRICCHETTO</u> per un'implementazione più rapida e semplice Bagliore disinseribile Fornito in valigetta con tagliatubi da 3/16" a 1"1/4, penna sbavatrice e 2 matrici per tubi: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" + 6-9-10-12-16-19mm

Galaxair



SuperStars



Galaxair



Galaxair



SuperStars



SuperStars



SuperStars



SuperStars



ATTREZZATURA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

905150	€ 13,60	MINI TAGLIATUBI Speciale freddo da Ø1/8" a 3/4"
--------	---------	---



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

905151	€ 29,00	MINI MEDIO TAGLIATUBI Speciale freddo da Ø 3/16" a 3/4"
--------	---------	---



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

905152	€ 42,80	MEDIO TAGLIATUBI Speciale freddo da Ø3/16" a 1"1/4"
--------	---------	---



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

905153	€ 55,50	MEDIO GRANDE TAGLIATUBI Speciale freddo da Ø1/4" a 2"
--------	---------	---



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

906249	€ 20,60	ALESATORE PER TUBI DI RAME Ø DA 1/8" A 1"5/8 - DIFF
--------	---------	--



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

905076	€ 132,50	CALAMITA PER ELETTROVALVOLE GXVEM-18 Il magnete consente l'apertura e lo sbloccaggio di elettrovalvole non energizzate, trasformandole in valvole manuali Utilizzabile per diametri ≤18mm Ideali per tutti gli interventi di manutenzione, quali recupero refrigerante e trasferimento fluidi.
--------	----------	--



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

904820	€ 86,90	RIFRATTOMETRO PORTATILE Per la misura del glicole Caratteristiche : Dimensioni : Ø40X140mm Peso : 140gr
--------	---------	--





















CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
--------	---------	-------------

905067	€ 44,90	KIT DI 6 MOLLE DA CURVARE DA 1/4" A 3/4" Per tubi da 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 5/8" - 7/8"
--------	---------	--



ATTREZZATURA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
905137	€ 72,90	KIT DI FLESSIBILI PER CURVATURA MANUALE Assortimento di 4 flessibili Lunghezza 4m Ø1/4", 3/8", 1/2", 5/8"	 
906207	€ 10,00	PETTINE ACCIAIO PER ALETTE	 
905123	€ 75,70	ESPANSORE A MANIGLIA MANUALE WK-622 Da Ø1/4" a 7/8", o da 6 mm a 22 mm	 
906250	€ 11,00	CHIAVE A CRICCHETTO CT 122 Per 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	 
906191	€ 26,90	TANICA DA 1 LT DI OLIO PER POMPA DEL VUOTO STANDARD Le condizioni di funzionamento delle pompe a vuoto impongono l'utilizzo di tale olio.	 
OIL8X3/FP	€ 48,80	OLIO ALTA QUALITA' PER UTILIZZO CON POMPE FIELDPIECE Le condizioni di funzionamento delle pompe a vuoto FIELDPIECE impongono l'utilizzo di tale olio.	 
905018	€ 77,80	VACUOMETRO DI RICAMBIO PER POMPA VUOTO Ricambio per pompe del vuoto serie VP Galaxair, compatibile anche con altre pompe del vuoto, attacco posteriore 1/8".	 
BELNETSPRAY	€ 15,50	BELNET LIQUIDO LAVAGGIO AEROSOL 600 ML PRESSURIZZATA Liquido per il lavaggio interno dei circuiti pronto uso, completo di cono per uso diretto sulla linea frigorifera	 
BELNET1LT	€ 14,70	BELNET LIQUIDO LAVAGGIO IN LATTINA 1 LT Liquido per il lavaggio interno dei circuiti	 

ATTREZZATURA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	GeneralGas	KRYON
KITN2RAC	€ 330,00	KIT PROVA TENUTA IMPIANTO AZOTO PER IMPIANTI HVAC Il Kit K-Leak Tester azoto AUTO è così composto: - Valigetta in plastica - Tubo flessibile di colore giallo, con valvola a sfera e manometro (con settori colorati in funzione del tipo di gas) - Tubo flessibile lunghezza 1.000 mm. di colore giallo - 4000 psi - Attacco adatto per impianto R134a - Attacco adatto per impianto HFO1234yf - Riduttore di pressione azoto (pressione in uscita massima 50 bar) - Bombola G-TEC azoto (N2) - capacità 0,95 litri contenuto di azoto 105 Nlt./121 gr. - Base di supporto in plastica per bombola azoto 0,95 lts.		
				
KITN2H2RAC	€ 332,00	KIT PROVA TENUTA IMPIANTO AZOTO/IDROGENO Il Kit K-Leak Tester azoto/idrogeno AUTO è così composto: - Valigetta in plastica - Tubo flessibile di colore giallo, con valvola a sfera e manometro (con settori colorati in funzione del tipo di gas) - Tubo flessibile lunghezza 1.000 mm. di colore giallo - 4000 psi - Attacco adatto per impianto R134a - Attacco adatto per impianto HFO1234yf - Riduttore di pressione azoto (pressione in uscita massima 50 bar) - Bombola G-TEC azoto/idrogeno (N2/5%H2) - capacità 0,95 litri N2/H2 105 Nlt./114 gr. - Base di supporto in plastica per bombola azoto 0,95 lts.		
				
GTXN2	€ 24,00	RICARICA AZOTO 0,95 LITRI - 110 BAR G-Nitrogen è Azoto compresso a 110 bar in bombole da 0,95 litri. L'Azoto è un gas inerte. In condizioni atmosferiche (15°C e 760mm Hg) è un gas incolore, inodore ed insapore ed è presente nell'atmosfera terrestre in una percentuale pari allo 78,08 %. Non tossico e non infiammabile, l'Azoto presenta una grande stabilità fisica e chimica, non reagendo con nessuna sostanza nota. G-Nitrogen viene utilizzato nelle seguenti applicazioni: Prove di tenuta impianti e circuiti in pressione		
				
GTXN2H2	€ 26,00	RICARICA MISCELA AZOTO/IDROGENO 0,95 LITRI - 110 BAR G-Mix Nitrogen Hydrogen (N2 - H2) è una miscela di Azoto (95%) e Idrogeno (5%) compressa a 110 bar in bombole da 0,95 litri. G-Mix Nitrogen Hydrogen viene utilizzato per messa in pressione di piccoli impianti di refrigerazione, condizionamento ed idraulici, per l'individuazione delle perdite con ausilio di rilevatore ad idrogeno.		
				
MANKITN2	€ 81,00	MANOMETRO PROVA TENUTA AZOTO Manometro di prova tenuta con azoto, per verifica perdite impianti refrigerazione e condizionamento (con settori colorati in funzione del tipo di gas), completo di tubo flessibile e valvola a sfera. Uscita 1/4" SAE.		
				
RIDPRESKITN2	€ 112,00	RIDUTTORE PRESSIONE AZOTO & MISCELA AZOTO/5% IDROGENO Riduttore di pressione azoto e miscela azoto/5% idrogeno (pressione in uscita massima 50 bar) Attacco valvola: - 21,7 x 1/14" RH (per collegamento a bombole azoto e azoto/idrogeno industriali) - M10x1 (per collegamento a bombole 1,1 litri G-Tec Azoto e G-Tec Azoto/Idrogeno)		
				

ATTREZZATURA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
905043	€ 126,70	KIT DI 3 FLESSIBILI FLARE R407/R22 CON VALVOLA Kit di 3 flessibili (rosso, giallo, blu) L.1500 mm 60 bar FF1/4" con valvola

Galaxair



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
905044	€ 148,30	KIT DI 3 FLESSIBILI FLARE R410/R32 CON VALVOLA Kit di 3 flessibili (rosso, giallo, blu) L.1500 mm 60 bar 1/4" x 5/16" con valvola

Galaxair



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
906027	€ 40,00	FLESSIBILE ATTACCO VUOTO 3/8" x 3/8" L.1500 mm

D)FF.



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
TSC200003/TEC	€ 173,80	KIT DI 3 FLESSIBILI FLARE R410/R32 CON VALVOLA SHUTOFF Kit di 3 flessibili (rosso, giallo, blu) L.1500 mm 60 bar 2 flessibili da 1/4" x 5/16" con valvola 1 flessibile da 1/4" x 5/16" senza valvola

Tecnosystemi



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
11132119/TEC	€ 192,40	KIT DI 3 FLESSIBILI FLARE R410/R32 LUNGHEZZA 3000 mm Kit di 3 flessibili (rosso, giallo, blu) L.3000 mm 60 bar 2 flessibili da 1/4" x 5/16" con valvola 1 flessibile da 1/4" x 5/16" senza valvola

Tecnosystemi



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
905045	€ 12,00	GUARNIZIONE PER FRUSTA DA 1/4" (CONF. 10 PZ)
906038	€ 12,00	GUARNIZIONE PER FRUSTA DA 5/16" (CONF. 10 PZ)
905046	€ 17,20	GUARNIZIONE PER FRUSTA DA 3/8" (CONF. 10 PZ)

D)FF.



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
11132115/TEC	€ 1,70	PERCUSSORE PER TUBI FLESSIBILI (ACQUISTO MINIMO 10 PZ)

Tecnosystemi



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
11131997/TEC	€ 69,70	VALIGETTA RICAMBI PER TUBI FLESSIBILI Cacciavite togliavalvole 1 pezzo Guarnizioni in gomma 5/16" SAE 10 pezzi Guarnizioni in gomma 1/4" SAE 10 pezzi Valvoline di ricambio 1/4" SAE 10 pezzi Valvoline di ricambio per R134 10 pezzi Premispillo da 1/4" 10 pezzi







Tecnosystemi





Specialista di soluzioni multimarchio e multienergia

Soluzioni professionali per installatori e manutentori di impianti di riscaldamento e climatizzazione

		
■ Riscaldamento	■ Climatizzazione	■ Biomassa
		
■ Centrale termica e Componenti di Impianto	■ Strumentazione e attrezzatura	■ Trattamento impianti

Scarica i nostri cataloghi

Scopri tutti i prodotti, gli accessori e i ricambi per il settore riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sanitario.

CATALOGO GENERALE

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE



Sei un rivenditore o un installatore?

Registrati sul sito e scopri gli sconti e i vantaggi a te dedicati.

REGISTRATI

Hai già un profilo? Effettua il [Login](#)



TRACCIANTI E TURAFALLE

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
TSC400001/TEC	€ 244,80	KIT LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE CON LAMPADA UV Kit liquido tracciante cercafughe TecnoSystemi TSC400001, in siringa con lampada UV, fornito in valigetta. Il kit contiene: 1 lampada UV 1 spray pulitore additivo UV da 400 ml 1 confezione da 12 siringhe da 7.5 ml di additivo UV base POE 1 tubo con valvola di non ritorno 1/4" SAE 1 adattatore M 1/4" SAE x F 5/16" SAE 1 paio di occhiali di protezione	 
TSC400003/TEC	€ 44,00	N.12 SIRINGHE RICAMBIO LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE Liquido tracciante cercafughe TecnoSystemi TSC400003 visibile se esposto a luce UV compatibile con oli POE. Confezione: 12 Siringhe x 7.5 ml.	 
KRYBUBB01	€ 12,00	KRYONBUBBLES CERCAFUGHE SCHIUMOGENO PER HFC E HFO Per gas refrigeranti HFO, HFC, R290, R744 Bomboletta spray in alluminio da 400 ml. Contenuto Netto escluso propellente 300 ml. ECOLOGICO 100% NON INFIAMMABILE	 
11155010/TEC	€ 78,40	TURAFALLE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN SIRINGA Prodotto indispensabile per risolvere i problemi di piccole perdite negli impianti A/C. Consente di riparare perdite con dimensione massima di 0,5 mm. Siringa con tubi attacchi 1/4" e 5/16" inclusi.	 
SEALUP	€ 10,80	SIGILLANTE UNIVERSALE PER IMPIANTI HVAC E REFRIGERAZIONE SEALUP è il sigillante universale indispensabile per eliminare le perdite tra i giunti, le filettature e le guarnizioni. Crea un film resistente che permette la riapertura del giunto. Tubetto da 50 ml.	 
HCC100056/TEC	€ 58,30	PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA CONDENSA Pastiglie igienizzanti per acqua di condensa Da usare per la prevenzione dei fenomeni di putrefazione dell'acqua di condensa. Contengono sanificanti in grado di inibire il proliferare di batteri, mucillaggini e limo che rischiano di bloccare gli scarichi della condensa negli impianti di condizionamento. Disponibili in set da 6 pastiglie da utilizzare in un'unica soluzione. Utilizzo: disporre la confezione rivolta verso il basso, con la pastiglia singola nella direzione del tubo di scarico.	 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
HCC30001/TEC	€ 313,90	<p>HCC30000 ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT A BATTERIA</p> <p>La ULTRA HYDRO Clean Machine è una pratica idropulitrice a bassa pressione utile per pulire gli evaporatori delle unità interne ed esterne.</p> <p>Facile da trasportare grazie al peso leggero e alla pratica maniglia, non necessita di collegamento alla rete elettrica per essere utilizzata.</p> <p>È sufficiente provvedere alla ricarica della batteria prima del suo impiego.</p> <p>La presenza del serbatoio da 5 litri integrato, permette all'operatore di utilizzare la idropulitrice agevolmente senza necessità di collegarla ad una fonte idrica esterna (es: tanica, secchio, ecc..). Nel caso si ricorra ad una scala, diventa più semplice pulire l'evaporatore dell'unità interna senza l'intralcio di tubi e taniche esterne.</p> <p>La ULTRA HYDRO Clean Machine è comunque dotata di un tubo da 2 metri che permette di pulire l'evaporatore posizionandola su un piano d'appoggio.</p> <p>L'operatore ha inoltre la possibilità di regolare il flusso dell'acqua agendo direttamente sull'erogatore.</p>




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
C10BW	€ 609,00	<p>IDROPULTRICE PORTATILE WIPCOOL C10BW (BATTERIA ESCLUSA)</p> <p>La pulitrice per scambiatori di calore (evaporatori e condensatori) C10BW è ideale per la pulizia in luoghi in cui l'acqua e l'alimentazione possono essere inaccessibili.</p> <p>Può essere alimentata con batteria al litio 18 V oppure tramite la normale rete elettrica 220 V 50 Hz.</p> <p>La pulitrice è dotata di attacco batteria standard AEG/RIDGID; inoltre, sono forniti come accessorio separato gli adattatori per batterie Bosch, Makita, Panasonic, DeWalt, Milwaukee. Come accessorio separato è anche fornito il convertitore/alimentatore che permette di alimentare la pulitrice con la normale rete elettrica (ingresso 220 V 50 Hz CA, uscita 18 V 150 W CC, spina EU Schuko).</p> <p>La pulitrice C10BW è dotata di un serbatoio incorporato per l'acqua con capacità 18 litri, e di un serbatoio per il cleaner (soluzione pulente) di capacità 2 litri. La quantità di detergente, in rapporto all'acqua, è regolabile tramite un'apposito comando</p> <p>Il design della pulitrice, simile a una valigia trolley con ruote, garantisce un'eccellente mobilità.</p> <p>La pulitrice è inoltre dotata di una tracolla per un comodo trasporto a spalla; questo comodo accessorio consente al tecnico manutentore di liberare completamente le mani, rendendo agevole lo spostamento della pulitrice sul cantiere (scale, soffitti, tetti ecc..)-</p> <p>La pulitrice C10BW è specificamente studiata e progettata per la pulizia degli scambiatori di calore, e permette di lavorare con due livelli di pressione: 5 bar e 10 bar.</p>




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
WIPCON	€ 125,80	<p>CONVERTITORE BATTERIA A FILO</p> <p>Permette di alimentare le pultrici a batteria C10B e C10BW con tensione di rete 220 V - 50 Hz monofase</p>




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
WIPADA01	€ 23,00	ADATTATORE PER IDROPULTRICE C10B E C10BW PANASONIC
WIPADA02	€ 23,00	ADATTATORE PER IDROPULTRICE C10B E C10BW MILWAUKEE
WIPADA03	€ 23,00	ADATTATORE PER IDROPULTRICE C10B E C10BW DEWALT
WIPADA04	€ 23,00	ADATTATORE PER IDROPULTRICE C10B E C10BW BOSCH
WIPADA05	€ 23,00	ADATTATORE PER IDROPULTRICE C10B E C10BW MAKITA




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806357	€ 28,20	CARTER PROTEZIONE UNITÀ INTERNA PER UNITA' A PARETE
806358	€ 95,50	CARTER PROTEZIONE UNITÀ INTERNA PER UNITA' A SOFFITTO




MANUTENZIONE ED ASSISTENZA - SELEZIONE FORIDRA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
I.AIRSB/FOR	€ 14,20	IDRACLEAN AIRSAN AG DETERGENTE IGIENIZZANTE SPLIT 750 ML Prodotto detergente e igienizzante a base di tensioattivi, agenti bagnanti e perossido di idrogeno stabilizzato con ioni di argento, da usare nei sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fancoil; idoneo a detergere e igienizzare le superfici, a rimuovere le biomasse e limitare la presenza di batteri e virus. Rimuove e migliora l'inquinamento indoor. Gli ioni di argento presenti nell'IDRACLEAN AIRSAN Ag potenziano l'effetto igienizzante rallentando la ricontaminazione.




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
I.AIR30T5/FOR	€ 46,75	IDRACLEAN AIR 30 DETERGENTE PER BATTERIE ESTERNE E FILTRI Prodotto detergente a pH neutro ad elevata efficacia, idoneo a rimuovere depositi organici ed inorganici. IDRACLEAN AIR 30 non corrode zinco e alluminio perché a pH neutro e non contiene E.D.T.A. CARATTERISTICHE: pH neutro non contiene E.D.T.A. compatibile con tutti i metalli (incluso l'alluminio) e plastiche contribuisce al risparmio energetico PRONTO USO




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
I.AIRBT5/FOR	€ 96,60	IDRACLEAN AIR BIO DETERGENTE E IGIENIZZANTE PER FILTRI E TUTTI I COMPONENTI UNITA' TRATTAMENTO ARIA IDRACLEAN AIR BIO è un prodotto detergente e igienizzante a pH neutro ad elevata efficacia, idoneo a rimuovere depositi organici ed inorganici, i biofilm e a rallentare la crescita di colonie batteriche e muffe. Può essere applicato in tutti i componenti interni delle U.T.A. (filtri - separatori di gocce - batterie alettate - vasche raccolta condensa, ecc.), dei recuperatori di calore e da tutti i sistemi e componenti di ricircolo dell'aria. Il prodotto non corrode zinco e alluminio perché a pH neutro e non contiene E.D.T.A. CARATTERISTICHE: pH neutro non contiene E.D.T.A. compatibile con tutti i metalli (incluso l'alluminio) e plastiche contribuisce al risparmio energetico DOSAGGIO: 20 - 25 %




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
IDRASPRAY2/FOR	€ 61,50	IRRORATORE MANUALE PRESSURIZZABILE IDRASPRAY 2 Irroratore manuale pressurizzabile con capacità 1,5 litri per applicare i prodotti per trattamento aria. (IDRACLEAN AIR - A80 - AIR BIO - BIO - AIRSAN Ag)




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
IDRASPRAY8/FOR	€ 136,50	IRRORATORE MANUALE PRESSURIZZABILE IDRASPRAY 8 Irroratore manuale pressurizzabile con capacità 7 litri per applicare i prodotti per trattamento aria. (IDRACLEAN AIR - A80 - AIR BIO - BIO - AIRSAN Ag)




MANUTENZIONE ED ASSISTENZA - SELEZIONE EUROACQUE

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
EUROXYSP/EUR	€ 11,00	<p>EUROXY DISINFETTANTE PRONTO USO CON SPRUZZINO 0,75 LT</p> <p>EUROXY SPRAY è un prodotto pronto all'uso in soluzione acquosa a base di perossido di idrogeno al 4% ca. come principio attivo.</p> <p>Prodotti che rispondono a quanto prescritto per contribuire alla prevenzione delle problematiche legate CORONA VIRUS.</p> <p>L'OMS indica il perossido di idrogeno allo 0,5% un valido sanificante per le superfici.</p> <p>Euroxy Spray & Ready hanno una concentrazione superiore per la massima efficacia.</p> <p>Pulisce, deterge, igienizza ed elimina i cattivi odori dai terminali degli impianti di condizionamento.</p> <p>Efficace nel contrasto alla Legionella pneumofila, da usare nei sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fancoil.</p> <p>Efficace anche nella igienizzazione delle superfici (previa verifica compatibilità materiali).</p>

EUROACQUE



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
EUROXYR1/EUR	€ 80,00	<p>EUROXY READY AG 10 LT DISINFETTANTE PRONTO USO</p> <p>EUROXY READY è un prodotto pronto all'uso in soluzione acquosa a base di perossido di idrogeno al 4% ca. come principio attivo.</p> <p>Prodotti che rispondono a quanto prescritto per contribuire alla prevenzione delle problematiche legate CORONA VIRUS.</p> <p>L'OMS indica il perossido di idrogeno allo 0,5% un valido sanificante per le superfici.</p> <p>Euroxy Spray & Ready hanno una concentrazione superiore per la massima efficacia.</p> <p>Pulisce, deterge, igienizza ed elimina i cattivi odori dai terminali degli impianti di condizionamento.</p> <p>Efficace nel contrasto alla Legionella pneumofila, da usare nei sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fancoil.</p> <p>Efficace anche nella igienizzazione delle superfici (previa verifica compatibilità materiali).</p>

EUROACQUE



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
EUROAIR0/EUR	€ 9,00	<p>IGIENIZZANTE SPRAY BOMBOLETTA PER UNITA' INTERNE E SPLIT</p> <p>Prodotto per la pulizia degli impianti di climatizzazione, con azione igienizzante e pulente. Anti odore.</p> <p>Semplice da usare, ideale per l'aria condizionata e per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi odori (locali con presenza di fumo, servizi igienici, ripostigli, tappeti ecc..)</p> <p>Erogare almeno una volta alla settimana direttamente sui filtri o sulle superfici interessate</p> <p>Modalità d'uso :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne l'impianto di climatizzazione . • Spruzzare il prodotto direttamente sul filtro o sulle alette dello scambiatore dell'unità refrigerante. Attendere almeno 20 minuti. • Azionare alla massima velocità le ventole per favorire la completa evaporizzazione del prodotto.

EUROACQUE



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
EUROSCH1/EUR	€ 11,00	<p>IGIENIZZANTE SPRAY SCHIUMOGENO PER UNITA' INTERNE E SPLIT</p> <p>EUROSCIUMA, grazie alla speciale valvola a controllo, una volta spruzzato sulla superficie, forma una schiuma detergente, igienizzante che permette un trattamento del condizionatore.</p> <p>Modalità d'uso :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare. • Lasciare agire qualche minuto. <p>Terminata l'operazione "avviare" la Ventola, che provvederà a DILAVARE la schiuma, senza alcuna necessità di effettuare un risciacquo.</p>

EUROACQUE



GAS REFRIGERANTE ED ACCESSORI

CODICE	A RICHIESTA	DESCRIZIONE
MCMGR410		BOMBOLA 1 LT (800 Gr) GAS REFRIG. R410A (VUOTO A PERDERE)
MCMGR32		BOMBOLA 1 LT (800 Gr) GAS REFRIG. R32 (VUOTO A PERDERE)
MCMGR407		BOMBOLA 1 LT (850 Gr) GAS REFRIG. R407 (VUOTO A PERDERE)
MCMGR422		BOMBOLA 1 LT (900 Gr) GAS REFRIG. R422 (VUOTO A PERDERE)
MCMGR290		BOMBOLA 1 LT (430 Gr) GAS REFRIG. R290 (VUOTO A PERDERE)

GeneralGas KRYON



Quotazione gas a richiesta, prezzo listino a variazione mensile.

CODICE	A RICHIESTA	DESCRIZIONE
BOECOR410C		CARICA 13 Lt (11,3 Kg) GAS REFRIG. R410A (ESCLUSA CAUZIONE)
BOECOR407C		CARICA 13 Lt (12,0 Kg) GAS REFRIG. R407C (ESCLUSA CAUZIONE)
BOECOR32		CARICA 13 Lt (9,0 Kg) GAS REFRIG. R32 (ESCLUSA CAUZIONE)
BOECOR422D		CARICA 13 Lt (12,0 Kg) GAS REFRIG. R422D (ESCLUSA CAUZIONE)
BOECOR290		CARICA 13 Lt (5 Kg) GAS REFRIG. R290 (ESCLUSA CAUZIONE)

GeneralGas KRYON



Quotazione gas a richiesta, prezzo listino a variazione mensile.

CODICE	A RICHIESTA	DESCRIZIONE
BOFREON		VUOTO BOMBOLA CAUZIONALE PER CARICA R410-R407-R422
BOFREONR32		VUOTO BOMBOLA CAUZIONALE PER CARICA R32

GeneralGas KRYON



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
905028	€ 176,00	CINTURA RISCALDANTE PER BOMBOLA HB-400-T Questa cintura consente di accelerare la carica dei sistemi frigoriferi quando è montata su una bombola di fluidi frigoriferi. Il termostato di sicurezza si interrompe quando la temperatura della superficie è di +55°C La temperatura del fluido all'interno della bottiglia è solo di +45°C Il fissaggio si fa tramite 2 molle L : 700 mm x H : 80 mm ; Minimp ø230 mm ; Max ø370 mm Potenza 400W - 240V/50Hz

DF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
BOMBTPED	€ 195,00	BOMBOLA VUOTO DOPPIO RUBINETTO RICARICABILE Bombola vuota per recupero T-PED ricaricabile capacità 12,5 Lt - 48 bar, completa di valvola a Y bifase (Gas+Liquido) uscita doppia 1/4" SAE Flare- 7/16" 20 UNF + Valvola di Sicurezza + Tubo Pescante Adatta per tutti i gas refrigeranti classe A1 (non infiammabili)

GeneralGas KRYON



RACCORDERIA

CODICE	LISTINO	GIUNTO DIRITTO
608323	€ 18,90	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA 1/4" MSAE X 1/4" MSAE (6X)
608325	€ 23,90	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA 3/8" MSAE X 3/8" MSAE (6X)
608324	€ 59,60	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA 1/2" MSAE X 1/2" MSAE (6X)
11129003/TEC	€ 15,30	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA 5/8" MSAE X 5/8" MSAE
11129004/TEC	€ 21,10	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA 3/4" MSAE X 3/4" MSAE



CODICE	LISTINO	BOCCHETTONE
608020	€ 9,50	BOCCHETTONE 1/4" FSAE (6X)
608022	€ 17,00	BOCCHETTONE 3/8" FSAE (6X)
608023	€ 25,50	BOCCHETTONE 1/2" FSAE (6X)
608024	€ 25,90	BOCCHETTONE 5/8" FSAE (6X)
11130004/TEC	€ 17,30	BOCCHETTONE 3/4" FSAE (1X)



CODICE	LISTINO	GIUNTO RIDOTTO M/M
11129005/TEC	€ 4,80	GIUNTO RIDOTTO 3/8" MSAE X 1/4" MSAE
11129006/TEC	€ 6,90	GIUNTO RIDOTTO 1/2" MSAE X 3/8" MSAE
11129007/TEC	€ 13,60	GIUNTO RIDOTTO 5/8" MSAE X 1/2" MSAE
11129008/TEC	€ 23,40	GIUNTO RIDOTTO 3/4" MSAE X 5/8" MSAE



CODICE	LISTINO	GIUNTO RIDOTTO M/F
608283	€ 21,80	GIUNTO RIDOTTO 3/8" MSAE X 1/4" FSAE (6X)
608287	€ 22,80	GIUNTO RIDOTTO 1/4" MSAE X 3/8" FSAE (6X)
608289	€ 32,00	GIUNTO RIDOTTO 1/2" MSAE X 3/8" FSAE (6X)
608291	€ 38,00	GIUNTO RIDOTTO 3/8" MSAE X 1/2" FSAE (6X)
906986	€ 15,00	GIUNTO RIDOTTO 1/4" FSAE X 5/16" MSAE (1X)
906987	€ 22,50	GIUNTO RIDOTTO 1/4" MSAE X 5/16" FSAE (1X)
11134002/TEC	€ 15,10	GIUNTO RIDOTTO 5/8" MSAE X 1/2" FSAE (1X)
11134005/TEC	€ 15,60	GIUNTO RIDOTTO 1/2" MSAE X 5/8" FSAE (1X)



CODICE	LISTINO	BOCCHETTONE RIDOTTO
11129017/TEC	€ 4,95	BOCCHETTONE 1/2" FSAE X TUBO RAME 3/8"
11129018/TEC	€ 9,60	BOCCHETTONE 5/8" FSAE X TUBO RAME 1/2"



CODICE	LISTINO	BOCCHETTONE CIECO
608161	€ 10,40	BOCCHETTONE CIECO 1/4" (6X)
608163	€ 18,70	BOCCHETTONE CIECO 3/8" (6X)
608164	€ 26,00	BOCCHETTONE CIECO 1/2" (6X)



CODICE	LISTINO	GUARNIZIONI RAME
608011	€ 8,50	GUARNIZIONE RAME 1/4" (6X)
608013	€ 9,00	GUARNIZIONE RAME 3/8" (6X)
608014	€ 9,60	GUARNIZIONE RAME 1/2" (6X)
608015	€ 11,50	GUARNIZIONE RAME 5/8" (6X)



CODICE	LISTINO	GUARNIZIONI RAME
905082-1	€ 25,60	RACCORDO X BOMBOLA R410/R407/R404 X 1/4" MSAE
905127-1	€ 29,20	RACCORDO X BOMBOLA R32 (INVERTITO) X 1/4" MSAE



RACCORDERIA

CODICE	LISTINO	RACCORDI AD INVERSIONE	
SCC600004/TEC	11,20	INVERTITORE DA 1/4"	
SCC600005/TEC	16,60	INVERTITORE DA 3/8"	
CODICE	LISTINO	RACCORDO PROLUNGA	
906225	€ 6,20	RACCORDO PROLUNGA CON VALVOLA 1/4" A SALDARE	
CODICE	LISTINO	VALVOLE DI ACCESSO	
906045	€ 29,80	VALVOLA DI ACCESSO A SQUADRA DA 1/4"	
906046	€ 29,80	VALVOLA DI ACCESSO A SQUADRA DA 5/16"	
CODICE	LISTINO	VALVOLE DI ACCESSO	
VALVR290	€ 29,80	VALVOLA DI ACCESSO DRITTA R32 M 1/4" X F 1/2 ACME SINISTRA	
CODICE	LISTINO	SOSTITUZIONE VALVOLE SCHRADER	
905056	€ 85,00	ATTREZZO SOSTITUZIONE VALVOLA SCHRADER Attrezzo che smonta e sostituisce le valvole Schrader 1/4" SAE e 5/16" SAE (R410A). Consente di sostituire una valvola che perde quando il circuito è in pressione. Facilita le operazioni di recupero e di tiraggio a vuoto.	
CODICE	LISTINO	CACCIAVITE TOGLIVALVOLA	
905057	€ 13,00	CACCIAVITE TOGLIVALVOLA SCHRADER (1X)	
CODICE	LISTINO	GUARNIZIONI RAME	
609191	€ 9,20	RICAMBIO MICROVALVOLA (X12)	
CODICE	LISTINO	VALVOLE DI ACCESSO	
905054	€ 36,60	VALVOLA DI ACCESSO DRITTA M 1/4" X M 1/4"	
CODICE	LISTINO	VALVOLE DI ACCESSO	
905055	€ 36,60	VALVOLA DI ACCESSO DRITTA M 1/4" X F 5/16 "	

STAFFE, BASI ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806018	€ 32,00	COPPIA STAFFE A MURO L.420 + TRAVERSA L. 80 - 120 KG
806019	€ 42,00	COPPIA STAFFE A MURO L.465 + TRAVERSA L. 80 - 150 KG
806020	€ 46,90	COPPIA STAFFE A MURO L.550 + TRAVERSA L. 80 - 140 KG
806024	€ 160,00	COPPIA STAFFE A MURO L.1200 + TRAVERSA L.120 - 300 KG



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608435	€ 51,80	COPPIA STAFFE IN POLYAMIDE L.450 PORTATA 110 KG



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608436	€ 112,00	KIT STAFFE A TETTO IN ACCIAIO ZINCATO 5-30° PORTATA 100KG



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
SCD500141	€ 328,60	STAFFA TELESCOPICA PER CAPPOTTO TERMICO Completa di tampone in cappotto termico per ripristino



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806027	€ 18,30	KIT 4 PIEDINI DI SUPPORTO A CONO Materiale in PVC rigido auto estinguibile VO Portata di 300 Kg per supporto. Kit che comprende 4 coni completi con OR, rotella e platina antivibrante. Dimensioni : Altezza 95mm base 105X105mm e cima 45X45 mm



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
11105360A	€ 51,10	KIT 4 PZ GENIUS 1000 R PIEDINO AVORIO PAVIMENTO REGOLABILE Doppio antivibrante in dotazione Elevata resistenza meccanica Ghiera di regolazione altezza 100 - 140 mm Perno di fissaggio rapido Ø 10, vite M10 o vite M8 Regolazione con zigrinatura antiscivolo



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806335	€ 12,60	COPPIA BASI PLASTICA BIANCA 450X80X80 CON 4 VITI Materiale in PVC rigido auto estinguibile VO Portata 500Kg per tubo. Kit comprendente 2 supporti con 4 viti. Altezza 100mm base 100mm Lunghezza 450mm



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
602997	€ 5,00	KIT 4 ANTIVIBRANTI 40 X 30 COMPLETO DI VITI



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806021	40,70	COPPIA BASI IN POLIMERO VULCANIZZATO L. 400 mm
806022	62,40	COPPIA BASI IN POLIMERO VULCANIZZATO L. 600 mm
806023	86,60	COPPIA BASI IN POLIMERO VULCANIZZATO L. 1200 mm



CANALINA ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806393	€ 116,00	CANALINA 60x45 RAL9010 BARRE L. 2 MT (Confezione 12 barre)
806352	€ 112,00	CANALINA 80x60 RAL9010 BARRE L. 2 MT (Confezione 8 barre)
806360	€ 80,40	CANALINA 110x75 RAL9010 BARRE L. 2 MT (Confezione 4 barre)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806407	€ 33,00	CURVA PIANA 60x45 RAL9010 (Confezione da 10 pz)
807724	€ 35,50	CURVA PIANA 80x60 RAL9010 (Confezione da 8 pz)
806389	€ 35,60	CURVA PIANA 110x75 RAL9010 (Confezione da 6 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
807415	€ 30,80	PASSAGGIO MURO 60x45 RAL9010 (Confezione da 10 pz)
806378	€ 31,00	PASSAGGIO MURO 80x60 RAL9010 (Confezione da 8 pz)
806381	€ 42,00	PASSAGGIO MURO 110x75 RAL9010 (Confezione da 8 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806405	€ 23,00	ANGOLO INTERNO 60x45 RAL9010 (Confezione da 8 pz)
807714	€ 20,00	ANGOLO INTERNO 80x60 RAL9010 (Confezione da 6 pz)
806364	€ 16,50	ANGOLO INTERNO 110x75 RAL9010 (Confezione da 4 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806406	€ 34,00	ANGOLO ESTERNO 60x45 RAL9010 (Confezione da 12 pz)
807708	€ 29,60	ANGOLO ESTERNO 80x60 RAL9010 (Confezione da 9 pz)
806366	€ 24,40	ANGOLO ESTERNO 110x75 RAL9010 (Confezione da 6 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
807409	€ 37,70	CURVA PASSAGGIO MURO 60x45 RAL9010 (Confezione da 9 pz)
807734	€ 30,90	CURVA PASSAGGIO MURO 80x60 RAL9010 (Confezione da 6 pz)
806372	€ 25,00	CURVA PASSAGGIO MURO 110x75 RAL9010 (Confezione da 4 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
807408	€ 33,00	TAPPO TERMINALE 60x45 RAL9010 (Confezione da 12 pz)
807730	€ 28,60	TAPPO TERMINALE 80x60 RAL9010 (Confezione da 9 pz)
806367	€ 25,00	TAPPO TERMINALE 110x75 RAL9010 (Confezione da 6 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806395	€ 44,50	FASCIA COPRI GIUNZIONI 60x45 RAL9010 (Confezione da 30 pz)
807728	€ 58,50	FASCIA COPRI GIUNZIONI 80x60 RAL9010 (Confezione da 30 pz)
806362	€ 43,50	FASCIA COPRI GIUNZIONI 110x75 RAL9010 (Confezione da 20 pz)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806391	€ 31,00	RACCORDO A "T" 80x60 RAL9010 (Confezione da 4 pz)
806386	€ 19,20	RACCORDO A "T" 110x75 RAL9010 (Confezione da 2 pz)



CANALINA ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
807418	€ 36,20	ANGOLO VERTICALE DX 60x45 RAL9010 (Confezione da 6 pz)	 
807716	€ 32,60	ANGOLO VERTICALE DX 80x60 RAL9010 (Confezione da 4 pz)	
807419	€ 36,20	ANGOLO VERTICALE SX 60x45 RAL9010 (Confezione da 6 pz)	 
807718	€ 32,60	ANGOLO VERTICALE SX 80x60 RAL9010 (Confezione da 4 pz)	
806338	€ 122,30	CANALINA 25x25 RAL9001 BARRE L. 2 MT (Confezione da 32 pz)	 
806328	€ 1,20	RACCORDO DI CONNESSIONE 25x25 RAL9001 (Confezione SINGOLA)	 
806325	€ 1,20	ANGOLO ESTERNO 25x25 RAL9001 (Confezione SINGOLA)	 
806324	€ 1,20	ANGOLO INTERNO 25x25 RAL9001 (Confezione SINGOLA)	 
806326	€ 1,20	CURVA PIANA 25x25 RAL9001 (Confezione SINGOLA)	 
806300	€ 286,00	PINZA TAGLIA CANALINE Pinza taglia canaline per dimensioni massime canalina 90X65 mm	 

Optima

PERCHÉ INSTALLARE CANALINE ED ACCESSORI PROFESSIONALI?



MADE IN ITALY

La serie della canalina Optima, disponibile in 5 misure (35, 62, 75, 102, 135), è quanto di più curato e funzionale esista oggi sul mercato.

Il modello Optima TB munita di bolla quadridirezionale, enfatizza ulteriormente le doti di un prodotto che nasce con l'obiettivo comune a tutta la gamma: offrire soluzioni veloci, semplici e concrete ai problemi di installazione, regalando nel contempo un risultato estetico gradevole che ben si armonizza con le attuali tendenze di design.

Le canaline Optima Full Cover hanno il coperchio totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete. Al coperchio viene applicata una pratica pellicola di protezione da togliere a lavoro ultimato. La pellicola removibile permette di proteggere la canalina durante la fase della posa, ad operazione ultimata verrà rimossa garantendo la pulizia della canalina stessa.



















PVC Cleaner

IDEALE PER LA PULIZIA DI CANALINE ED ACCESSORI



PER CODICI E PREZZI VEDERE PAG. 10 DEL CATALOGO HAPPY CLEAN





CANALINA TECNOSYSTEMI OPTIMA T FULL COVER ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
SCD100102/TEC	€ 25,80	CANALINA T62x46 RAL9010 BARRA DA 2 MT (Prezzo a Barra)	
SCD100103/TEC	€ 31,70	CANALINA T75x56 RAL9010 BARRA DA 2 MT (Prezzo a Barra)	
SCD100104/TEC	€ 40,20	CANALINA T102x66 RAL9010 BARRA DA 2 MT (Prezzo a Barra)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106004/TEC	€ 10,30	TERMINALE AD ANGOLO TA 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106005/TEC	€ 12,30	TERMINALE AD ANGOLO TA 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106006/TEC	€ 24,10	TERMINALE AD ANGOLO TA 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106001/TEC	€ 11,20	TERMINALE A MURO TM 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106002/TEC	€ 13,70	TERMINALE A MURO TM 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106003/TEC	€ 30,30	TERMINALE A MURO TM 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106007/TEC	€ 10,80	CURVA PIANA CP 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106008/TEC	€ 13,10	CURVA PIANA CP 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106009/TEC	€ 18,90	CURVA PIANA CP 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106010/TEC	€ 20,10	CURVA PIANA SNODABILE CPS 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106011/TEC	€ 14,40	CURVA PIANA SNODABILE CPS 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106013/TEC	€ 10,80	ANGOLO INTERNO CAI 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106014/TEC	€ 11,90	ANGOLO INTERNO CAI 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106015/TEC	€ 25,60	ANGOLO INTERNO CAI 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106019/TEC	€ 10,80	ANGOLO ESTERNO CAE 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106020/TEC	€ 11,90	ANGOLO ESTERNO CAE 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106021/TEC	€ 25,60	ANGOLO ESTERNO CAE 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106028/TEC	€ 6,20	MANICOTTO DI GIUNZIONE MG 62 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106029/TEC	€ 6,80	MANICOTTO DI GIUNZIONE MG 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106027/TEC	€ 8,00	MANICOTTO DI GIUNZIONE MG 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106032/TEC	€ 25,50	DERIVAZIONE A "T" MG DT 75 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	
11106033/TEC	€ 34,00	DERIVAZIONE A "T" MG DT 102 RAL9010 (Prezzo Singolo Pz)	

CANALINA TECNOSYSTEMI OPTIMA T FULL COVER ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106038/TEC	€ 7,50	TAPPO DI CHIUSURA TC 62 RAL9010	
11106039/TEC	€ 8,40	TAPPO DI CHIUSURA TC 75 RAL9010	
11106040/TEC	€ 10,00	TAPPO DI CHIUSURA TC 102 RAL9010	



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106041/TEC	€ 15,60	MANICOTTO FLESSIBILE MF 62 RAL9010	
11106042/TEC	€ 18,60	MANICOTTO FLESSIBILE MF 75 RAL9010	
11106043/TEC	€ 21,60	MANICOTTO FLESSIBILE MF 102 RAL9010	


	LISTINO	DESCRIZIONE	
SCD100093/TEC	€ 8,90	MANICOTTO COLL. SPLIT MCS 62 RAL 9010	

	LISTINO	DESCRIZIONE	
SCD100094/TEC	€ 10,10	MANICOTTO COLL. SPLIT MCS 75 RAL 9010	

	LISTINO	DESCRIZIONE	
SCD100096/TEC	€ 12,00	MANICOTTO DI ROTAZIONE DX MRD 75 RAL9010	

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
SCD100098/TEC	€ 12,00	MANICOTTO DI ROTAZIONE SX MRS 75 RAL9010	

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106034/TEC	€ 12,50	RIDUZIONE CANALINA DA 75 A 62 RAL9010	
11106044/TEC	€ 15,50	RIDUZIONE CANALINA DA 102 A 75 RAL9010	

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11106035/TEC	€ 10,80	TERMINALE USCITA TUBO TS 62 RAL9010	
11106036/TEC	€ 13,20	TERMINALE USCITA TUBO TS 75 RAL9010	
11106037/TEC	€ 16,20	TERMINALE USCITA TUBO TS 102 RAL9010	

RAME PER CONDIZIONAMENTO

Costruito in osservazione delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n. 46 del 5.3.90 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 03.08.1968, è un tubo di rame LWC, lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 12735-1 con pulizia interna secondo ASTM B 280, ricotto in rotoli, disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% e di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040% conforme alla Uni 5649/71 serie B pesante. Questo tubo di rame, dopo essere stato sottoposto al lavaggio delle superfici interne e tappato per preservarne la pulizia fino al momento della posa in opera, viene rivestito con una guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità, rifinita con una pellicola esterna estrusa costituita da PE-LD.

Confezionato in rotolo.

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
TBRAME06C	€ 244,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. BIANCO DA 1/4" SPESS. 0,8 mm
TBRAME10C	€ 354,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. BIANCO DA 3/8" SPESS. 0,8 mm
TBRAME12C	€ 511,50 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. BIANCO DA 1/2" SPESS. 0,8 mm



* I PREZZI DEL RAME SONO SOGGETTI A VARIAZIONI SETTIMANALI, CHIEDERE CONFERMA DEL PREZZO ESPOSTO

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
TBRAME06C1	€ 288,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. BIANCO DA 1/4" SPESS. 1,0 mm
TBRAME10C1	€ 440,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. BIANCO DA 3/8" SPESS. 1,0 mm
TBRAME12C1	€ 613,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. BIANCO DA 1/2" SPESS. 1,0 mm
TBRAME16C1	€ 362,00 *	ROTOLO 25 MT RAME COND. BIANCO DA 5/8" SPESS. 1,0 mm



* I PREZZI DEL RAME SONO SOGGETTI A VARIAZIONI SETTIMANALI, CHIEDERE CONFERMA DEL PREZZO ESPOSTO

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
TBRAME06S1	€ 318,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. GRIGIO SOLAR DA 1/4" SPESS. 1,0 mm
TBRAME10S1	€ 486,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. GRIGIO SOLAR DA 3/8" SPESS. 1,0 mm
TBRAME12S1	€ 673,00 *	ROTOLO 50 MT RAME COND. GRIGIO SOLAR DA 1/2" SPESS. 1,0 mm
TBRAME16S1	€ 420,00 *	ROTOLO 25 MT RAME COND. GRIGIO SOLAR DA 5/8" SPESS. 1,0 mm



* I PREZZI DEL RAME SONO SOGGETTI A VARIAZIONI SETTIMANALI, CHIEDERE CONFERMA DEL PREZZO ESPOSTO

PREDISPOSIZIONE, SCARICO CONDENZA ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE	
11126346T/TEC	€ 96,20	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING ROLOTO DA 50 MT	
11126022/TEC	€ 5,60	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø20-20 PER TUBO CONDENZA CON O-RING (CONF.10 PZ)	
608428	€ 33,40	TUBO CONDENZA PVC FLESSIBILE Ø16 (25M) - DIFF	
608429	€ 36,40	TUBO CONDENZA PVC FLESSIBILE Ø18 (25M) - DIFF	
11126327/TEC	€ 68,00	TUBO CONDENZA PVC FLESSIBILE Ø20 (30M) - TECNOSYSTEMI	
11126340/TEC	€ 4,70	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø16 TUBO CONDENZA PVC	
11126341/TEC	€ 5,90	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø20 TUBO CONDENZA PVC	
11126354/TEC	€ 2,30	MANICOTTO GIUNZIONE DUE VIE Ø14 TUBO CONDENZA PVC	
11126355/TEC	€ 2,30	MANICOTTO GIUNZIONE DUE VIE Ø16 TUBO CONDENZA PVC	
11126359/TEC	€ 2,40	MANICOTTO GIUNZIONE DUE VIE Ø20 TUBO CONDENZA PVC	
11100095/TEC	€ 22,70	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	
			
11100117/TEC	€ 42,80	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL ELITE CON COPERCHIO AD INCASTRO	
			
11126322B/TEC	€ 41,50	REGIO SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO CON BOLLA INCORPORATA	
			

PREDISPOSIZIONE, SCARICO CONDENSA ED ACCESSORI

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
807741	€ 21,60	RIDUZIONE TUBO CONDENSA 16 PER 14 16 18 20 GIALLA (5 PZ)
807740	€ 22,00	RIDUZIONE TUBO CONDENSA 18 PER 14 16 18 20 ROSSA (5 PZ)
807739	€ 22,00	RIDUZIONE TUBO CONDENSA 20 PER 14 16 18 20 BLU (5 PZ)
807738	€ 22,60	RIDUZIONE TUBO CONDENSA 25 PER 14 16 18 20 VERDE (5 PZ)
807737	€ 23,00	RIDUZIONE TUBO CONDENSA 32 PER 14 16 18 20 AVORIO (5 PZ)



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608430	€ 3,00	DETENTORE DIRITTO Ø16 - DIFF
608431	€ 5,00	DETENTORE DIRITTO Ø18 - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608432	€ 5,00	Y PER TUBO CON ANELLO Ø16-18 - DIFF
608433	€ 5,00	Y PER TUBO CON ANELLO Ø18-20 - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
806339	€ 62,00	TUBO RIGIDO CONDENSA 2M Ø20/18 PVC BIANCO (X 15) - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608427	€ 2,00	GIUNTI PER TUBO CONDENSA Ø20 - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608424	€ 2,30	GOMITO 45°C E GUARNIZIONI PER TUBO CONDENSA Ø20 - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608423	€ 2,10	GOMITO 90°C E GUARNIZIONI PER TUBO CONDENSA Ø20 - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608425	€ 3,00	RACCORDO A "T2 PER TUBO CONDENSA Ø20 - DIFF



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
608434	€ 4,00	RACCORDO FLESSIBILE RIGIDO Ø20 - DIFF



POMPE SCARICO CONDENZA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
DP10CE05UN23	€ 261,00	SAUERMANN POMPA CONDENZA DELTA PACK 80X60 Ø max. 3/8"-5/8" isolato Canalina bianca 80x60 Portata 20l/h Altezza max. di mandata 10m (portata 4l/h) Livello di rumore 22dBA Potenza assorbita 14W 230V - 50/60 Hz Contenuto del kit : Pompa Si10 Univers'L, tubo di mandata da 1ml con schiuma isolante e connettore di sicurezza antisifone (DSD). Cavo chiudibile a chiave da 1,5 ml con fili di contatto di sicurezza NC. Gomito in 2 parti (base e coperchio). Tubo flessibile per il collegamento alla spaccatura 0,50 ml. Tubo di sfiato. br> 6 viti e tasselli di fissaggio. 2 fascette.




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
SI10CE03UN23	€ 227,00	SAUERMANN POMPA CONDENZA UNIVERSALE SI-10 Pompa a pistone Si10 Universale di dimensioni (L x L x H) : 96 x 44 x76mm Tubo in PVC trasparente interno 6mm L 1m, dotato del connettore "DSD safety". Piastra di montaggio antivibrazioni Cavo innestabile con chiave di bloccaggio. 1,5 m : 2 fili di alimentazione, 2 fili per il contatto di sicurezza Kit di installazione : Connessione 90° int. 15mm x L60mm, Tubo di sfiato int. 4mm x L75mm Specifiche tecniche : Portata massima 20 l/h Altezza max. di mandata : 10 m Pressione massima : 14 m Classe di isolamento : Doppio isolamento Alimentazione : 230V 50/60Hz 14W Ciclo operativo : 100%. Protezione : IPX4 Contatto di sicurezza : NC 8 A resistivo - 250 V Sistema di rilevamento : Integrato, da galleggianti Protezione termica (surriscaldamento) : 115° C (riavvio automatico) Livello di rilevamento : On = 18mm, Off = 13mm, Contatto di sicurezza = 21mm Livelli di rumore a 1m < 22 dBA secondo EN ISO 3744




CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
SI60CE01UN23	€ 314,00	SAUERMANN POMPA CONDENZA SI-60 Caratteristiche : Pompa a pistone monoblocco con vaschetta 0,5l Flusso max 20 l/h Altezza di respingimento max 10 m (flusso 4l/h) Livello sonoro a 1m Livello di rilevazione andatura : 28 - stop : 24 - Sicurezza : 35 Consumo elettrico 230V 50/60 Hz 14W protezione IPX4 Dimensioni : L168xI90xH88mm Contenuto del kit : Pompa Cavo staccabile e con blocco di 1.50ml con fili di contatto sicurezza NF Kit d'installazione : adattatore Øint 15-20-24-32-40 mm raccordo gomma 90° Øint 15mmx60mm, raccordo plastica 90°c per tubo flessibile Øint6mm 1 rilsan2,5x100mm. Entrata dei condensati dalla parte superiore o inferiore. Sistema di rilevamento anti imbrattamento, affidabile in tutti i tipi di ambiente.




POMPE SCARICO CONDENSA

CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
906424	€ 252,60	<p>POMPA CONDENSA SANICONDENS CLIM PACK</p> <p>Il pacchetto Sanicondens Clim è un kit pronto per l'installazione composto dalla minipompa Sanicondens Clim e da un condotto. Apprezzerai non solo la sua facilità di installazione, ma anche la discrezione della sua pompa e il suo design estetico.</p> <p>Applicazione: Climatizzatore fino a 10kW</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <p>Sicurezza: Protettore termico tarato a 70°C e riarmo automatico - Contatto allarme anti-tracimazione Piastra reversibile (destra/sinistra) Aspirazione massima: 2 m (tra blocco rilevamento e blocco pompa) Unità pompa (LxPxH): 74 x 37 x 37 mm Grado di protezione: IP24 Sistema di sicurezza: intervento a 70°C e riarmo automatico</p> <p>Contenuto del kit: Pompa - blocco di rilevamento (LxWxH): 104x28x49mm Scivolo per tubo Ø3/8" e 5/8". Dimensioni: 62 x 80 x (da 350mm a 860mm) Tubo flessibile da 1,2 m Staffa rivelatore Tubo di sfiato Cavo di alimentazione - rompivuoto</p>



CODICE	LISTINO	DESCRIZIONE
906401	€ 169,00	<p>POMPA CONDENSA SANICONDENS MINI</p> <p>La mini pompa SANICONDENS Clim è adatta per condizionatori d'aria fino a 10 kW di refrigerazione</p> <p>Questa pompa per acque reflue viene consegnata con tutti gli accessori di fissaggio e collegamento che la rendono una pompa facile da installare.</p> <p>Tubo flessibile da 1,5 m Staffa di fissaggio Tubo di sfiato Cavo di alimentazione</p> <p>Si compone di due elementi principali: il blocco di rilevamento e il blocco pompa. I condensati entrano prima nel blocco di rilevamento. Quando il livello al suo interno è sufficientemente alto, la pompa viene azionata e aspira i condensati per evacuarli.</p> <p>Sanicondens® Clim mini è impermeabile (IP20) e dotato di sistemi di sicurezza che assicurano il funzionamento della pompa in tutta tranquillità.</p> <p>Portata massima: 15l/h Aspirazione massima: 2 m (tra il blocco di rilevamento e il blocco pompa) Altezza massima di scarico consigliata: 6 m Alimentazione: 230-240Vac / 50Hz Potenza massima assorbita: 22W Sicurezza: Protettore termico tarato - Contatto allarme troppopieno - Messa a terra pompa Blocco di rilevamento (LxWxH): 100x32x54mm Unità pompa (LxPxH): 74x37x37mm Massima portata verticale e orizzontale: 6m - 60m</p> <p>Molto silenzioso 21dBA (1m) Sistema di sicurezza</p>



CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI FUJITSU

SERIE KM

Refrigerante ecologico R32



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 7000 BTU	ASYG07KMCF	3NGF87270/FJ	2.0	2.5	A++	A+	R32	675	834x270x222	1/4" - 3/8"	1.197,00 €
	AOYG07KMCC								541x663x290		
MONO 9000 BTU	ASYG09KMCF	3NGF87275/FJ	2.5	2.8	A++	A+	R32	675	834x270x222	1/4" - 3/8"	1.293,00 €
	AOYG09KMCC								541x663x290		
MONO 12000 BTU	ASYG12KMCF	3NGF87280/FJ	3.4	4.0	A++	A+	R32	675	834x270x222	1/4" - 3/8"	1.421,00 €
	AOYG12KMCC								541x663x290		
MONO 14000 BTU	ASYG14KMCF	3NGF87285/FJ	4.2	5.4	A++	A+	R32	675	834x270x222	1/4" - 3/8"	1.990,00 €
	AOYG14KMCC								542x799x290		

SERIE KM Large

Refrigerante ecologico R32



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 18000 BTU	ASYG18KMTE	3NGF7080/FJ	5.2	6.3	A++	A+	R32	675	980x280x240	1/4" - 1/2"	2.278,00 €
	AOYG18KMTE								632x799x290		
MONO 24000 BTU	ASYG24KMTE	3NGF7085/FJ	7.1	8.0	A++	A+	R32	675	980x280x240	1/4" - 1/2"	2.847,00 €
	AOYG24KMTE								716x820x315		
MODULO WIFI OPZIONALE	UTY-TFSXF2	3IVN9133/FJ	MODULO WIFI OPZIONALE PER MODELLI SERIE KM E KM LARGE SENZA WIFI App FGLair								124,00 €

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI FUJITSU

SERIE KM Multisplit

Refrigerante ecologico R32



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ	4.0	4.4	A++	A+	R32	675	834x270x222	2 x 1/4" 2 x 3/8"	482,00 €
	ASYG12KMCF	3NGF82113/FJ							834x270x222		482,00 €
	AOYG14KBTA2	3NGF7088/FJ							542x799x290		1.525,00 €
DUAL 9+12	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ	4.0	4.4	A++	A++	R32	675	834x270x222	2 x 1/4" 2 x 3/8"	482,00 €
	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ							834x270x222		541,00 €
	AOYG14KBTA2	3NGF7088/FJ							542x799x290		1.525,00 €
DUAL 12+12	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ	5.4	5.8	A++	A+	R32	675	834x270x222	2 x 1/4" 2 x 3/8"	541,00 €
	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ							834x270x222		541,00 €
	AOY18KBTA2	3NGF7089/FJ							632x799x290		1.764,00 €
TRIAL 9+9+9	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ	5.4	6.8	A++	A+	R32	675	834x270x222	3 x 1/4" 3 x 3/8"	482,00 €
	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ							834x270x222		482,00 €
	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ							834x270x222		482,00 €
	AOY24KBTA3	3NGF82001/FJ							716x820x315		2.505,00 €
TRIAL 9+9+12	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ	5.4	6.8	A++	A+	R32	675	834x270x222	3 x 1/4" 3 x 3/8"	482,00 €
	ASYG09KMCF	3NGF82113/FJ							834x270x222		482,00 €
	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ							834x270x222		541,00 €
	AOY24KBTA3	3NGF82001/FJ							716x820x315		2.505,00 €
TRIAL 12+12+12	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ	6.8	8.0	A++	A+	R32	675	834x270x222	3 x 1/4" 2 x 3/8" 1 x 1/2"	541,00 €
	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ							834x270x222		541,00 €
	ASYG12KMCF	3NGF82114/FJ							834x270x222		541,00 €
	AOY36KBTA3	3NGF82002/FJ							716x820x315		2.734,00 €

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI DAIKIN

DAIKIN
BLUEEVOLUTION

PERFERA
FTXM-A

R32



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	FTXM25A/DK	2.5	2,4	A+++	A+++	R32	675	298x804x252	1/4" - 3/8"	728,04 €
	Esterna	RXM25A/DK							610x923x367		1.116,82 €
MONO 12000 BTU	Interna	FTXM35A/DK	3.5	2.5	A+++	A+++	R32	675	298x804x252	1/4" - 3/8"	839,78 €
	Esterna	RXM35A/DK							610x923x367		1.294,82 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	FTXM25A/DK	4.0		A+++	A+++	R32	675	298x804x252	2 x 1/4" 2 x 3/8"	728,04 €
	Interna	FTXM25A/DK							298x804x252		728,04 €
	Esterna	2MXM40A/DK							550x840x330		2.074,56 €
DUAL 9+12	Interna	FTXM25A/DK	4.0		A+++	A+++	R32	675	298x804x252	2 x 1/4" 2 x 3/8"	728,04 €
	Interna	FTXM35A/DK							298x804x252		839,78 €
	Esterna	2MXM40A/DK							550x840x330		2.074,56 €
DUAL 12+12	Interna	FTXM35A/DK	5.0		A+++	A+++	R32	675	298x804x252	2 x 1/4" 2 x 3/8"	839,78 €
	Interna	FTXM35A/DK							298x804x252		839,78 €
	Esterna	2MXM50A/DK							550x840x330		2.382,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	FTXM25A/DK	5.2		A+++	A+++	R32	675	298x804x252	3 x 1/4" 3 x 3/8"	728,04 €
	Interna	FTXM25A/DK							298x804x252		728,04 €
	Interna	FTXM25A/DK							298x804x252		728,04 €
	Esterna	3MXM52A/DK							734x958x384		3.283,18 €
TRIAL 9+9+12	Interna	FTXM25A/DK	5.2		A+++	A+++	R32	675	298x804x252	3 x 1/4" 3 x 3/8"	728,04 €
	Interna	FTXM25A/DK							298x804x252		728,04 €
	Interna	FTXM35A/DK							298x804x252		839,78 €
	Esterna	3MXM52A/DK							734x958x384		3.283,18 €
TRIAL 12+12+12	Interna	FTXM35A/DK	6.8		A+++	A+++	R32	675	298x804x252	3 x 1/4" 3 x 3/8"	839,78 €
	Interna	FTXM35A/DK							298x804x252		839,78 €
	Interna	FTXM35A/DK							298x804x252		839,78 €
	Esterna	3MXM68A/DK							734x958x384		3.926,28 €

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI MITSUBISHI

Linea **PLUS** **MSZ-BT**
SERIE M - UNITÀ A PARETE



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	MSZBT25VGK/MT	2.5	3.2	A++	A++	R32	675	838x280x235	1/4" - 3/8"	689,00 €
	Esterna	MUZBT25VG/MT							699x538x249		773,00 €
MONO 12000 BTU	Interna	MSZBT35VGK/MT	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	838x280x235	1/4" - 3/8"	713,00 €
	Esterna	MUZBT35VG/MT							699x538x249		963,00 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	MSZBT25VGK/MT	4.2	4.5	A+++	A++	R32	675	838x280x235	2 x 1/4" 2 x 3/8"	689,00 €
	Interna	MSZBT25VGK/MT							838x280x235		689,00 €
	Esterna	MXZ2F42VF/MT							800x550x285		1.983,00 €
DUAL 9+12	Interna	MSZBT25VGK/MT	4.2	4.5	A+++	A++	R32	675	838x280x235	2 x 1/4" 2 x 3/8"	689,00 €
	Interna	MSZBT35VGK/MT							838x280x235		713,00 €
	Esterna	MXZ2F42VF/MT							800x550x285		1.983,00 €
DUAL 12+12	Interna	MSZBT35VGK/MT	5.3	6.4	A+++	A++	R32	675	838x280x235	2 x 1/4" 2 x 3/8"	713,00 €
	Interna	MSZBT35VGK/MT							838x280x235		713,00 €
	Esterna	MXZ2F53VF/MT							800x550x285		2.392,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	MSZBT25VGK/MT	5.4	7.0	A+++	A++	R32	675	838x280x235	3 x 1/4" 3 x 3/8"	689,00 €
	Interna	MSZBT25VGK/MT							838x280x235		689,00 €
	Interna	MSZBT25VGK/MT							838x280x235		689,00 €
	Esterna	MXZ3F54VF/MT							840x710x330		3.049,00 €
TRIAL 9+9+12	Interna	MSZBT25VGK/MT	5.4	7.0	A+++	A++	R32	675	838x280x235	3 x 1/4" 3 x 3/8"	689,00 €
	Interna	MSZBT25VGK/MT							838x280x235		689,00 €
	Interna	MSZBT35VGK/MT							838x280x235		713,00 €
	Esterna	MXZ3F54VF/MT							840x710x330		3.049,00 €
TRIAL 12+12+12	Interna	MSZBT35VGK/MT	6.8	8.6	A++	A+	R32	675	838x280x235	3 x 1/4" 3 x 3/8"	713,00 €
	Interna	MSZBT35VGK/MT							838x280x235		713,00 €
	Interna	MSZBT35VGK/MT							838x280x235		713,00 €
	Esterna	MXZ3F68VF/MT							840x710x330		3.703,00 €

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI HAIER

Linea PEARL



Lampada UV-C



Steril-Clean



Self-Clean



Flusso Aria Coerda



18 dB(A)



Facile installazione



Wi-Fi



App hOn



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	AS25PBAHRA/HA	2.6	2.8	A++	A+	R32	675	798x299x245	1/4" - 3/8"	304,00 €
	Esterna	1U25YEGFRA1/HA							800x550x285		648,00 €
MONO 12000 BTU	Interna	AS35PBAHRA/HA	3.2	3.4	A++	A+	R32	675	798x299x245	1/4" - 3/8"	347,00 €
	Esterna	1U35YEGFRA1/HA							800x550x285		724,00 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	AS25PBAHRA/HA	4.0	3.3	A++	A+	R32	675	798x299x245	2 x 1/4" 2 x 3/8"	304,00 €
	Interna	AS25PBAHRA/HA							798x299x245		304,00 €
	Esterna	2U40S2SM1FA/HA							800x553x275		1.472,00 €
DUAL 9+12	Interna	AS25PBAHRA/HA	4.0	3.3	A++	A+	R32	675	798x299x245	2 x 1/4" 2 x 3/8"	304,00 €
	Interna	AS35PBAHRA/HA							798x299x245		347,00 €
	Esterna	2U40S2SM1FA/HA							800x553x275		1.472,00 €
DUAL 12+12	Interna	AS35PBAHRA/HA	4.8	4.0	A++	A+	R32	675	798x299x245	2 x 1/4" 2 x 3/8"	347,00 €
	Interna	AS35PBAHRA/HA							798x299x245		347,00 €
	Esterna	2U50S2SM1FA3/HA							800x553x275		1.778,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	AS25PBAHRA/HA	5.4	7.0	A+	A+	R32	675	798x299x245	3 x 1/4" 3 x 3/8"	304,00 €
	Interna	AS25PBAHRA/HA							798x299x245		304,00 €
	Interna	AS35PBAHRA/HA							798x299x245		304,00 €
	Esterna	3U55S2SR5FA/HA							890x700x340		2.002,00 €
TRIAL 9+9+12	Interna	AS25PBAHRA/HA	5.4	7.0	A+	A+	R32	675	798x299x245	3 x 1/4" 3 x 3/8"	304,00 €
	Interna	AS25PBAHRA/HA							798x299x245		304,00 €
	Interna	AS35PBAHRA/HA							798x299x245		347,00 €
	Esterna	3U55S2SR5FA/HA							890x700x340		2.022,00 €
TRIAL 12+12+12	Interna	AS35PBAHRA/HA	6.8	8.6	A++	A+	R32	675	798x299x245	3 x 1/4" 3 x 3/8"	347,00 €
	Interna	AS35PBAHRA/HA							798x299x245		347,00 €
	Interna	AS35PBAHRA/HA							798x299x245		347,00 €
	Esterna	3U70S2SR5FA/HA							890x700x340		2.657,00 €

PER ALTRE CONFIGURAZIONI, CONTATTARE IL PUNTO VENDITA OPPURE SCRIVETE A : commerciale@atrne.it

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI LG

LIBERO SMART



LG ThinQ™



DUAL INVERTER COMPRESSOR | 10 YEAR WARRANTY



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	S09ETNSJS/LG	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	837x308x189	1/4" - 3/8"	293,00 €
	Esterna	S09ETUA3S/LG							717x483x230		483,00 €
MONO 12000 BTU	Interna	S12ETNSJS/LG	3.5	3.8	A++	A+	R32	675	837x308x189	1/4" - 3/8"	312,00 €
	Esterna	S12ETUA3S/LG							717x483x230		530,00 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	S09ETNSJS/LG	4.1	4.7	A+++	A+	R32	675	837x308x189	2 x 1/4" 2 x 3/8"	293,00 €
	Interna	S09ETNSJS/LG							837x308x189		293,00 €
	Esterna	MU2R15U13/LG							800x550x285		1.139,00 €
DUAL 9+12	Interna	S09ETNSJS/LG	4.1	4.7	A+++	A+	R32	675	837x308x189	2 x 1/4" 2 x 3/8"	293,00 €
	Interna	S12ETNSJS/LG							837x308x189		312,00 €
	Esterna	MU2R15U13/LG							800x550x285		1.139,00 €
DUAL 12+12	Interna	S12ETNSJS/LG	4.7	5.3	A++	A+	R32	675	837x308x189	2 x 1/4" 2 x 3/8"	312,00 €
	Interna	S12ETNSJS/LG							837x308x189		312,00 €
	Esterna	MU2R17U13/LG							800x550x285		1.416,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	S09ETNSJS/LG	5.3	6.3	A+++	A+	R32	675	837x308x189	3 x 1/4" 3 x 3/8"	293,00 €
	Interna	S09ETNSJS/LG							837x308x189		293,00 €
	Interna	S09ETNSJS/LG							837x308x189		293,00 €
	Esterna	MU3R19U23/LG							840x710x330		1.733,00 €
TRIAL 9+9+12	Interna	S09ETNSJS/LG	5.3	6.3	A+++	A+	R32	675	837x308x189	3 x 1/4" 3 x 3/8"	293,00 €
	Interna	S09ETNSJS/LG							837x308x189		293,00 €
	Interna	S12ETNSJS/LG							837x308x189		312,00 €
	Esterna	MU3R19U23/LG							840x710x330		1.733,00 €
TRIAL 12+12+12	Interna	S12ETNSJS/LG	6.2	7.0	A+++	A+	R32	675	837x308x189	3 x 1/4" 3 x 3/8"	312,00 €
	Interna	S12ETNSJS/LG							837x308x189		312,00 €
	Interna	S12ETNSJS/LG							837x308x189		312,00 €
	Esterna	MU3R21U23/LG							840x710x330		2.519,00 €

PER ALTRE CONFIGURAZIONI, CONTATTARE IL PUNTO VENDITA OPPURE SCRIVETE A : commerciale@atrne.it

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI TOSHIBA

SEIYA



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	RASB10E2KVGE/TO	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	770x288x225	1/4" - 3/8"	355,00 €
	Esterna	RAS10E2AVGE/TO							660x530x240		530,00 €
MONO 12000 BTU	Interna	RASB13E2KVGE/TO	3.5	4.0	A++	A+	R32	675	798x293x230	1/4" - 3/8"	425,00 €
	Esterna	RAS13E2AVGE/TO							660x530x240		590,00 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	RASB10E2KVGE/TO	4.2	4.5	A++	A+	R32	675	770x288x225	2 x 1/4" 2 x 3/8"	355,00 €
	Interna	RASB10E2KVGE/TO							770x288x225		355,00 €
	Esterna	RAS2M14U2AVGE/TO							800x630x300		1.575,00 €
DUAL 9+12	Interna	RASB10E2KVGE/TO	4.2	4.5	A++	A+	R32	675	770x288x225	2 x 1/4" 2 x 3/8"	355,00 €
	Interna	RASB13E2KVGE/TO							798x293x230		425,00 €
	Esterna	RAS2M14U2AVGE/TO							800x630x300		1.575,00 €
DUAL 12+12	Interna	RASB13E2KVGE/TO	5.3	6.4	A++	A+	R32	675	798x293x230	2 x 1/4" 2 x 3/8"	425,00 €
	Interna	RASB13E2KVGE/TO							798x293x230		425,00 €
	Esterna	RAS2M18U2AVGE/TO							800x630x300		2.030,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	RASB10E2KVGE/TO	5.4	7.0	A++	A+	R32	675	770x288x225	3 x 1/4" 3 x 3/8"	355,00 €
	Interna	RASB10E2KVGE/TO							770x288x225		355,00 €
	Interna	RASB10E2KVGE/TO							770x288x225		355,00 €
	Esterna	RAS3M18U2AVGE/TO							800x630x300		2.585,00 €
TRIAL 9+9+12	Interna	RASB10E2KVGE/TO	5.4	7.0	A++	A+	R32	675	770x288x225	3 x 1/4" 3 x 3/8"	355,00 €
	Interna	RASB10E2KVGE/TO							770x288x225		355,00 €
	Interna	RASB13E2KVGE/TO							798x293x230		425,00 €
	Esterna	RAS3M18U2AVGE/TO							800x630x300		2.585,00 €
TRIAL 12+12+12	Interna	RASB13E2KVGE/TO	6.8	8.6	A++	A+	R32	675	798x293x230	3 x 1/4" 3 x 3/8"	425,00 €
	Interna	RASB13E2KVGE/TO							798x293x230		425,00 €
	Interna	RASB13E2KVGE/TO							798x293x230		425,00 €
	Esterna	RAS3M26U2AVGE/TO							900x890x320		3.230,00 €
MODULO WIFI OPZIONALE		BMSIWF0010UCPE/TO	MODULO WIFI OPZIONALE PER TUTTI I MODELLI SERIE SEIYA								230,00 €

PER ALTRE CONFIGURAZIONI, CONTATTARE IL PUNTO VENDITA OPPURE SCRIVETE A : commerciale@atrne.it

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI HISENSE

Hi-COMFORT



- 4D Auto-swing
- 19 dB(A)
- Sleep
- I Feel
- Riavvio 8°
- Indoor Self Clean 4 in 1 Filter
- Wi-Fi
- Smart Voice
- Telecomando (support+retroilluminato)
- Cablato (opt)
- Display LED
- Dimmer
- U. Universale
- Contatto on/off
- Kit easy installation
- Filtro ai carboni



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	CF25YR04G/HI	2.6	2.7	A++	A+	R32	675	795x256x197	1/4" - 3/8"	297,00 €
	Esterna	CF25YR04W/HI							660x483x240		592,00 €
MONO 12000 BTU	Interna	CF35MR04G/HI	3.4	3.9	A++	A+	R32	675	795x256x197	1/4" - 3/8"	327,00 €
	Esterna	CF35MR04W/HI							780x540x260		672,00 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	CF25YR04G/HI	4.2	4.5	A+++	A++	R32	675	798x299x245	2 x 1/4" 2 x 3/8"	297,00 €
	Interna	CF25YR04G/HI							798x299x245		297,00 €
	Esterna	2AMW42U4RGC/HI							800x550x285		1.281,00 €
DUAL 9+12	Interna	CF25YR04G/HI	4.2	4.5	A+++	A++	R32	675	798x299x245	2 x 1/4" 2 x 3/8"	297,00 €
	Interna	CF35MR04G/HI							798x299x245		327,00 €
	Esterna	2AMW42U4RGC/HI							800x550x285		1.281,00 €
DUAL 12+12	Interna	CF35MR04G/HI	5.3	6.4	A+++	A++	R32	675	798x299x245	2 x 1/4" 2 x 3/8"	327,00 €
	Interna	CF35MR04G/HI							798x299x245		327,00 €
	Esterna	2AMW52U4RXC/HI							800x550x285		1.482,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	CF25YR04G/HI	5.4	7.0	A+++	A++	R32	675	798x299x245	3 x 1/4" 3 x 3/8"	297,00 €
	Interna	CF25YR04G/HI							798x299x245		297,00 €
	Interna	CF25YR04G/HI							798x299x245		297,00 €
	Esterna	3AMW52U4RJC/HI							840x710x330		1.586,00 €
TRIAL 9+9+12	Interna	CF25YR04G/HI	5.4	7.0	A+++	A++	R32	675	798x299x245	3 x 1/4" 3 x 3/8"	297,00 €
	Interna	CF25YR04G/HI							798x299x245		297,00 €
	Interna	CF35MR04G/HI							798x299x245		327,00 €
	Esterna	3AMW52U4RJC/HI							840x710x330		1.586,00 €
TRIAL 12+12+12	Interna	CF35MR04G/HI	6.8	8.6	A++	A+	R32	675	798x299x245	3 x 1/4" 3 x 3/8"	327,00 €
	Interna	CF35MR04G/HI							798x299x245		327,00 €
	Interna	CF35MR04G/HI							798x299x245		327,00 €
	Esterna	3AMW62U4RJC/HI							840x710x330		1.706,00 €

PER ALTRE CONFIGURAZIONI, CONTATTARE IL PUNTO VENDITA OPPURE SCRIVETE A : commerciale@atrne.it

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI SAMSUNG



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	820x299x215	1/4" - 3/8"	405,00 €
	Esterna	AR09TXFYAWKXEU/SM							660x475x242		695,00 €
MONO 12000 BTU	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM	3.5	3.5	A++	A+	R32	675	820x299x215	1/4" - 3/8"	458,00 €
	Esterna	AR12BXFYAWKXEU/SM							720x548x265		777,00 €

Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
DUAL 9+9	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM	4	4.2	A++	A+	R32	675	820x299x215	2 x 1/4" 2 x 3/8"	405,00 €
	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM							820x299x215		405,00 €
	Esterna	AJ040TXJ2KGEU/SM							790x548x285		1.605,00 €
DUAL 9+12	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM	4	4.2	A++	A+	R32	675	820x299x215	2 x 1/4" 2 x 3/8"	405,00 €
	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM							820x299x215		458,00 €
	Esterna	MXZ2F42VF/SM							790x548x285		1.605,00 €
DUAL 12+12	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM	5	5.6	A++	A+	R32	675	820x299x215	2 x 1/4" 2 x 3/8"	458,00 €
	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM							820x299x215		458,00 €
	Esterna	AJ050TXJ2KGEU/SM							790x548x285		2.025,00 €
TRIAL 9+9+9	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM	5.2	6.3	A++	A+	R32	675	820x299x215	3 x 1/4" 3 x 3/8"	405,00 €
	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM							820x299x215		405,00 €
	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM							820x299x215		405,00 €
	Esterna	AJ052TXJ3KGEU/SM							880x638x310		2.415,00 €
TRIAL 9+9+12	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM	5.4	7.0	A++	A+	R32	675	820x299x215	3 x 1/4" 3 x 3/8"	405,00 €
	Interna	AR09TXFYAWKNEU/SM							820x299x215		405,00 €
	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM							820x299x215		458,00 €
	Esterna	AJ052TXJ3KGEU/SM							880x638x310		2.415,00 €
TRIAL 12+12+12	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM	6.8	8.0	A++	A+	R32	675	820x299x215	3 x 1/4" 1 x 3/8" 2 x 1/2"	458,00 €
	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM							820x299x215		458,00 €
	Interna	AR12BXFYAWKNEU/SM							820x299x215		458,00 €
	Esterna	AJ068TXJ3KGEU/SM							880x798x310		3.205,00 €

PER ALTRE CONFIGURAZIONI, CONTATTARE IL PUNTO VENDITA OPPURE SCRIVETE A : commerciale@atrne.it

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI MIDEA



Config.	Unità	Codice ATR	Capacità KW		Classe Energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Listino
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
MONO 9000 BTU	Interna	MSAGBU09HRFN8	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	798x299x245	1/4" - 3/8"	440,96 €
	Esterna	MOX20109HFN8							800x550x285		805,60 €
MONO 12000 BTU	Interna	MSAGBU12HRFN8	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	798x299x245	1/4" - 3/8"	457,92 €
	Esterna	MOX20112HFN8							800x550x285		888,28 €

Haier

DAIKIN
Il clima per la vita.

LG

Hisense

TOSHIBA
AIR CONDITIONING

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

SAMSUNG
Climate Solutions

FUJITSU



ATR NORDEST

VERONA

tel. 045 995033

Via della Concordia,8
37036 San Martino BA, VR

WhatsApp : **348 0315295**

Email: **pv.verona@atrne.it**

MODENA

tel. 059 454599

Via Respighi, 283
41122 Modena, MO

WhatsApp: **347 5854395**

Email: **modena@atrne.it**

TRENTO

tel. 0461 1596267

Via Ezio Maccani 94
38121 Trento, TN

WhatsApp : **393 8841231**

Email: **trento@atrne.it**

www.atrne.it

ATR NORDEST s.r.l.

Via della Concordia, 8
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
email: **info@atrne.it**